

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni a Condensatore



LEWITT LCT 340

Lewitt LCT 340 è un microfono a condensatore cardioide e omnidirezionale per registrazioni. Dispone di 2 capsule intercambiabili.

Prezzo:	323,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Lewitt
Categoria:	Microfoni a condensatore
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Tipologia: Microfono a condensatore per registrazioni
- Capsula intercambiabile – cardioide e omnidirezionale
- Capsula da 0,8" piccolo diagramma
- Gamma dinamica di 124 dB
- Basso rumore del circuito di soli 15 dB
- Display a LED di rapida lettura
- Immune alle interferenze elettromagnetiche grazie allo stadio transformerless del circuito di preamplificazione
- Griglia esagonale in mesh di metallo con finitura nera in Rutenio galvanizzato
- Interfaccia utente retroilluminata per settaggi comodi e veloci
- Solida realizzazione per una estrema durata
- Socket XRL gold-plated a 3 pin
- Fornito in confezione retail imbottita; sono inclusi il supporto antishock DTP 40 Mts, l'antivento LCT 40 Ws e la borsa in pelle DTP 40 Lb
- Principio di funzionamento: gradiente di pressione con polarizzazione esterna
- Diagramma polare: cardioide, omnidirezionale
- Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Sensibilità a 1 kHz / 1kOhm: mV / Pa (-41 dBV), cardioide
- Sensibilità a 1 kHz / 1kohm: 8 mV / Pa (-42 dBV), omnidirezionale
- Impedenza nominale: < 150 ohms
- Impedenza di carico: > 1000 ohms
- Massima SPL (soglia 0,5%): 13 / 14 / 151 / 157 dB (0 / -6 / -12 / -18 dB)
- Livello equivalente di rumore (IEC 61672-1) : 15 dB-A (preattenuazione 0 dB)
- Rapporto segnale/rumore - pesato-A 7 dB
- Gamma dinamica dell'amplificatore (ponderazione A) : 124 dB
- Pad di pre-attenuazione (capsula condensatore) : 6 dB, 12 dB, 18 dB (selezionabile)
- Curva del filtro taglia basso: 12 dB (ottava a 40 Hz) e 6 dB (ottava a 150 Hz e 300 Hz)
- Tensione di alimentazione (IEC 61 38): 48 V +/- 4 V
- Consumo (IEC 61 38): 6,6 mA
- Connettore: XLR gold plated (a 3 piedini)
- Dimensioni Ø 24 x 160 mm
- Peso: 200 g