Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni Dinamici



LEWITT DTP-640 REX

Lewitt DTP-640 REX è un microfono a doppia capsula (dinamica e condensatore) per Grancassa da batteria, con funzione Enhanced Frequency Response.

Prezzo di listino:	~~392,00 €~~
Prezzo:	291,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Lewitt
Categoria:	Microfoni dinamici
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Tipologia: Microfono a doppia capsula
- Per Grancassa da batteria
- Innovativa concezione a doppia capsula (dinamica e condensatore)
- Ottimizzato per grancassa
- Straordinario livello di massimo SPL pari a 168 dB
- 'Enhanced Frequency Responsè con switch per 3 diversi settaggi
- Filtro passa-alto e filtro di attenuazione -10 dB e -20 dB
- Griglia esagonale in mesh di acciaio con finitura nera al Rutenio galvanizzato
- Socket XLR gold-plated a 5 pin
- Socket prefilettato per installazione diretta sull’asta e design compatto per un agevole posizionamento
- Fornito in confezione retail con imbottitura interna in gommapiuma; cavo DTP 40 Trs e astuccio in pelle DTP 40 Lb.
- Applicazioni consigliate - Strumenti acustici con emissioni a bassa frenquenza (es. grancasse) - Live - Recording
- Principio di funzionamento : dinamico a bobina mobile + condensatore a elettrete
- Diagramma polare : cardioide (consensatore e dinamico)
- Risposta in frequenza (capsula dinamica) : 20 - 16.000 Hz , (capsula a condensatore) : 20 - 20.000 Hz
- EFR, ‘Enhanced Frequency Response’ settings: =//= FFR, ‘Flat Frequency Response’ +//= Dynamic EFR, ‘Dynamic Enhanced Frequency Response’, +//+ Dual EFR, ’Dual Enhanced Frequency Response’
- Sensibilità a 1 kHz / 1kohm : (capsula dinamica) 2,5 mV / Pa (-52 dBV)
- Sensibilità a 1kHz / 1kohm :(capsula a condensatore) 6,3 mV / Pa (-44 dBV)
- Impedenza nominale(capsula dinamica) : 500 ohms
- Impedenza nominale(capsula a condensatore): 200 ohms
- Massima SPL (soglia 0,5%)(capsula a condensatore): 148 / 158 / 168 dB (0 / -10 / -20 dB)
- Livello equivalente di rumore(IEC 61672-1) (capsula condensatore): 26 dB-A (pre attenuazione 0 dB)
- Gamma dinamica dell'amplificatore – ponderazione-A(capsula condensatore): 122 dB
- Pad di pre-attenuazione : (capsula condensatore) 10dB, 20 dB (selezionabile)
- Curva del filtro taglia basso(capsula condensatore) : 6 dB (ottava a 40 Hz) / 12 dB (ottava a 80 Hz)
- Tensione di alimentazione(IEC 61 38) : 48 V +/- 4 V
- Consumo (IEC 61 38) : 2 mA
- Connettore: XLR gold plated (a 5 piedini)
- Cavo: a Y (XLR a 5 piedini- doppia schermatura)lunghezza 1.5 metri
- Dimensioni: Ø 71 x 158 mm

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni Dinamici

- Peso: 775 g

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927