

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni a Condensatore



LEWITT LCT 340 CARDIOID

Lewitt LCT 340 CARDIOID è un microfono a condensatore per registrazioni. Gode di un filtro taglia-bassi ed di un filtro pre-attenuazione entrambi a 4 livelli.

Prezzo:	328,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Lewitt
Categoria:	Microfoni a condensatore
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Lewitt LCT 340 CARDIOID è un **microfono a condensatore per registrazioni**.

Dispone di polarizzazione esterna per garantire un'ottima ripresa di strumenti musicali acustici, a percussione, batterie e voce. Perfetto sia in studio di registrazione che in live.

Presenta una capsula cardioide che consente di effettuare uno switch per il cambio di modello di ripresa garantendo versatilità e flessibilità nelle registrazioni.

Gode di un filtro taglia-bassi ed di un filtro pre-attenuazione entrambi a 4 livelli e offre una gamma dinamica di 124dB.

Caratteristiche principali Lewitt LCT 340 CARDIOID

- Capsula intercambiabile – cardioide (omnidirezionale opzionale)
- Capsula da 0.8" piccolo diagramma
- Gamma dinamica di 124 dB
- Basso rumore del circuito di soli 15 dB
- Display a LED di rapida lettura
- Immune alle interferenze elettromagnetiche grazie allo stadio transformerless del circuito di preamplificazione
- Griglia esagonale in mesh di metallo con finitura nera in Rutenio galvanizzato
- Interfaccia utente retroilluminata per settaggi comodi e veloci
- Solida realizzazione per una estrema durata
- Socket XRL gold-plated a 3 pin
- Fornito in confezione retail imbottita
- Inclusi il supporto antishock DTP 40 Mts, l'antivento LCT 40 Ws e la borsa in pelle DTP 40 Lb
- Principio di funzionamento: gradiente di pressione con polarizzazione esterna
- Diagramma polare: Cardioide, omnidirezionale
- Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Sensibilità a 1 kHz / 1kOhm: mV / Pa (-41 dBV), cardioide
- Sensibilità a 1 kHz / 1kOhm: 8 mV / Pa (-42 dBV), omnidirezionale
- Impedenza nominale: < 150 Ohm
- Impedenza di carico: > 1000 Ohm
- Massima SPL (soglia 0,5%): 13 / 14 / 151 / 157 dB (0 / -6 / -12 / -18 dB)
- Livello equivalente di rumore (IEC 61672-1): 15 dB-A (preattenuazione 0 dB)
- Rapporto segnale/rumore - pesato-A: 7 dB

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni a Condensatore

- Gamma dinamica dell'amplificatore (ponderazione A): 124 dB
- Pad di pre-attenuazione (capsula condensatore): 6 dB, 12 dB, 18 dB (selezionabile)
- Curva del filtro taglia basso : 12 dB (ottava a 40 Hz) e 6 dB (ottava a 150 Hz e 300 Hz)
- Tensione di alimentazione (IEC 61 38): 48 V +/- 4 V
- Consumo (IEC 61 38): 6,6 mA
- Connettore: XLR gold plated (a 3 piedini)
- Dimension: Ø 24 x 160 mm
- Peso: 200 g