Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni Valvolari



LEWITT LCT 940

Lewitt LCT 940 è un microfono valvolare rivolto agli studi di registrazione di livello professionale. Dispone di 2 circuiti separati ed indipendenti di altissima qualità.

Prezzo di listino:	~~1.965,00 €~~
Prezzo:	1.663,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Lewitt
Categoria:	Microfoni valvolari
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Tipologia: Microfono valvolare da studio
- 2 modalità TUBE e FET in un solo microfono per esplorare i più profondi confini creativi
- Capsula da 1" ad altissima precisione e valvola dual triode per una ripresa ricca di dettagli, morbida, calda e aperta.
- Ampia gamma dinamica di 128 dB-A (Tube) / 135 dB-A (FET) e rumore del circuito estremamente basso pari a 12 dB-A (Tube) / 8 dB-A (FET)
- Miscelazione e switching analogico dei due convertitori TUBE e FET per mezzo di un potenziometro rotativo.
- differenti polarità : cardioide, omnidirezionale, figura 8, cardioide esteso, supercardioide e 4 polarità intermedie
- Housing in metallo die-cast e finestra di verifica della valvola con speciale rivestimento anti-interferenze
- Pulsanti noiseless per attenuazione automatica e HPF
- Funzione Key-lock, Clipping history e attenuazione automatica
- Interfaccia utente retroilluminata per un facile e comodo controllo
- Dotazione : case elegance in alluminio nero con imbottitura multistrato ; PSU 40 unita di alimentazione con chassis in metallo e frontalino in alluminio anodizzato ; LCT40 SHxx shock mount, LCT 40 Tr cavo di colletamento microfono-unità di alimentazione a XRL a 11 pin gold plated ; manuale Utente, poster, scheda di garanzia LEWITT , adesivo.
- Applicazioni consigliate : studio record di alto profilo, voce, strumenti musicali acustici
- Principio operativo : trasduttore a gradiente di pressione con polarizzazione esterna
- Trasduttore Ø : 25,4mm (1 inch)
- Modelli direzionali : omni, broad-cardioid ,cardioid ,super-cardioid , figure-8, e 4 ulteriori pattern intermedi
- Tutti i modelli direzionali selezionabili da remoto
- Risposta in frequenza : 20 … 20.000 Hz
- Sensibilità : 23 mV / Pa (-33 dBV), cardioid -- 20 mV / Pa (-34 dBV), omni -- 23 mV / Pa (-33 dBV), figure-8
- Rapporto S/N : (FET) 86 dB-A , (TUBE) 82 dB-A
- Livello equivalente di rumore (FET) : (IEC 61672-1)8 dB-A, cardioid // dB-A, omni (IEC 61672-1) // 8 dB-A, figure-8 (IEC 61672-1)
- Livello equivalente di rumore (TUBE) : (IEC 61672-1) 12 dB-A, cardioid // 13 dB-A, omni (IEC 61672-1) // 12 dB-A, figure-8 (IEC 61672-1)
- Gamma dinamica dell'amplificatore FET : 135 dB-A
- Gamma dinamica dell'amplificatore TUBE : 128 dB-A
- Max. SPL a 0.5 % THD (FET) : 143 dB, 0 dB attenuatione / 14 dB, 6 dB attenuatione / 155 dB, 12 dB attenuatione / 161 dB, 18 dB attenuatione

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni Valvolari

- Impedenza rilevata < 200 ohms
- Impedenza di carico rilevata : > 1.000 ohms
- Alimentazione : alimentatore 230V/50 Hz - 110V/60 Hz
- CConsumo : 170 mA
- Connettore : gold plated 11-pin XLR
- Cavo : 8 m (26 ft) 11-pin OFC
- Dimensioni (Mic) : 1 2 x 60 x 46 mm (7,5 x 2,4 x 1,8 inch)
- Dimensioni (PSU) : 250 x 150 x 70 mm (,8 x 5, x 2,8 inch)
- Peso netto (Mic) : 662 g (23,3 oz) Peso netto (PSU) : 1 30 g (68,1 oz)

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927