Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni a Condensatore



LEWITT LCT-450

Lewitt LCT-450 è un microfono a condensatore per studio recording. Garantisce una ripresa con un segnale limpido e privo di colorazioni aggiuntive.

Prezzo di listino:	~~366,00 €~~
Prezzo:	348,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Lewitt
Categoria:	Microfoni a condensatore
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Tipologia: Microfono a condensatore
- Diaframma largo con features da sogno ad un prezzo abbordabile
- Capsula da 1" True condenser in una enclosure di dimensioni estremamente ridotte
- Souno naturale ed inalterato con risposta transiente di altissima classe
- Diaframma di Mylar 3 micron thin gold-sputtered
- La scelta perfetta per voce, overhead e strumenti musicali acustici
- Figura polare cardioide che isola da fonti di rumore ambientale indesiderate
- Rumore elettronica estrememente basso di soli dB (A)
- Straordinaria gamma dinamica di 138 dB (A)
- SPL max di 158 dB (A)
- Immune alle interferenze elettromagnetiche grazie al circuito di preamplificazione Trasformerless.
- Interfaccia utente retroilluminata per un comodo e facile controllo in ambienti privi di luce
- Pulsanti noiseless per l'attenuatore e per il selettore dei livelli del filtro low-cut
- Funzioni di attenuazione automatica e Clipping History
- Struttura resistente in metallo zincato die cast
- Schock mount integrato che mimimizza il rumore originario della struttura
- Connettore Gold-plated XLR 3-pin resistente alla corrosione
- Appicazioni consigliate: performance vocali soliste e di background, Batterie e percussioni, strumenti musicali acustici , recording di livello professionale (XY, ORTF, AB, ...)
- Principio operativo acustico: trasduttore a gradiente di pressione, polarizzazione esterna
- Diaframma: 3 micron gold sputtered Mylar
- Trasduttore Ø: 25.4 mm / 1 inch
- Figura Polare: Cardioide
- Risposta in frenquenza: 20 to 20,000 Hz
- Sensibilità: 18 mV / Pa (-35 dBV)
- Rapporto segnale/rumore: 85 dB (A)
- Livello di rumore equivalente: 14 dB (A) secondo lo standard IEC 60268-1
- Gamma dinamica del preamlificatore FET: 138 dB (A)
- Max. SPL per 0,5 % THD: 147 dB, 0 dB pre-attenuazione /158 dB, 20 dB pre-attenuazione
- Pad di pre-attenuazione: 20 db / selezionabile
- Filtro Low cut: 12 dB / ottava a 80 Hz
- Impedenza:

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni a Condensatore

- Rated load impedance: > 1.000 ohms
- Alimentazione: 48V +/- 4 V
- Consumo: 5.5 mA
- Encolusure: Zincata die cast
- Connettore: XLR 3 pin gold-plated
- Dimensioni: 138 x 52 x 36 mm
- Peso: 357 g

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927