Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni a Condensatore



LEWITT MTP 740 CM

Lewitt MTP 740 CM è un microfono a condensatore da studio e live . Dispone della tecnologia Advanced Suspension Tecnology resistente ad ogni tipo di shock.

Prezzo di listino:	~~403,00 €~~
Prezzo:	399,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Lewitt
Categoria:	Microfoni a condensatore
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Tipologia: Microfono a condensatore
- Elevatissime prestazioni sonore degne di un microfono top class a largo diaframma per l'uso quotidiano onstage
- Diaframma di Mylar 3 micron thin gold layered
- Figura polare cardioide che isola da fonti di rumore ambientale indesiderate
- Filtro antipop e antivento integrati nella struttura senza compromettere la limpidezza delle alte frequenze
- Struttura antishock con efficace eliminazione del rumore strutturale grazie alla Advanced Suspension Technology
- Resistente struttuta in metallo die-cast adatta all'uso quotidiano in tour
- Grigla in acciaio Mesh a maglia rinforzata
- Straordinaria gamma dinamica di 140 dB (A)
- Rumore elettronica estrememente basso di soli 15 dB (A)
- SPL max di 165 dB (A) (0,5% THD)
- preattenuatore a due livelli , low-cut 2-posizioni
- Interfaccia utente retroilluminata con comodo e facile controllo in ambienti privi di luce
- Applicazioni consigliate: performance vocal professionali, Studio Recording, strumenti musicali acustici (live e studio), rullante Jazz e altre percussioni
- Principio operativo: trasduttore a gradiente di pressione, polarizzazione esterna
- Diaframma: 3 micron gold sputtered Mylar
- Trasduttore Ø: 25.4 mm
- Risposta in frenquenza: 20 - 20000 Hz
- Sensibilità: mV / Pa (-41 dBV)
- Rapporto segnale/rumore: 7 dB (A)
- Livello di rumore equivalente: 14 db (A) secondo lo standard IEC 60268-1
- Gamma dinamica del preamplificatore FET: 138 db (A)
- Max SPL - 0,5% THD: 153 dB, 0 db pre-attenauzione (163 db, 10 db di pre-attenuazione
- Pad di pre-attenuazione: 10 dB, selezionabile
- Filtro Low-cut: 6 dB / ottava a 80 Hz
- Impedenza: < 150 ohms
- Impedenza di carico: > 1000 ohms
- Alimentazione: 48 V +/- 4 V
- Consumo: 5,5 mA
- Enclosure: in metallo zincato die cast

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni a Condensatore

- Connettore: XLR 3 pin Gold plated
- Dimensioni: 51 dia. x 183 mm
- Peso: 332 g

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927