Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni a Condensatore



LEWITT MTP 350 CM

Lewitt MTP 350 CM è un microfono a condensatore di qualità con un diaframma sottile, capsula back-electret, che porta un altissimo livello di dettaglio sonoro per le applicazioni più esigenti vocali.

Prezzo di listino:	~~159,00 €~~
Prezzo:	132,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Lewitt
Categoria:	Microfoni a condensatore
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Lewitt MTP 350 CM è un **microfono a condensatore per voce**.

Dispone di un diaframma sottile con capsula back-electret con una straordinaria qualità audio.
Presenta un sistema Shockmount con supporti elastici per ridurre i rumori provocati dal maneggiamento del microfono stesso.

Ottimo sia in studio di registrazione che in live, sia a livello amatoriale che professionale.

Caratteristiche Lewitt MTP 350 CM

- Tipologia: microfono a condensatore per voce
- Risposta in frequenza ottimizzata per applicazioni vocali di alto livello con frequenze medie esaltate e bassi definiti e profondi
- Ricco e dettagliato sound tipico dei microfoni a condensatore
- Diagramma polare cardioide che garantisce isolamento della fonte ripresa
- Gestisce senza problemi alti livelli di pressione sonora
- Efficate sistema antipop integrato che offre eccellente protezione senza compromessi sulla limpidezza delle alte frequenze
- Resistente housing in metallo die-cast che non si stressa in caso di uso intensivo quotidiano
- Griglia con trama esagonale rinforzata in acciaio mesh
- Non risente di repentine variazioni dell'impedenza di carico
- Slide Switch protetto (MTP 350 Cms)
- Connettore gold-plated 3-pin XLR anticorrosione
- Fornito in confezione retail imbottita in gommapiuma. Include supporto antishock MTP 40 MCs e borsa portamicrofono in pelle sintetica DTP 40 Lb
- Applicazioni consigliate: voce (solista o coro) , interviste dal vivo
- Principio acustico operativo: trasuttore a gradiente di pressione, con polarizzazione fissa
- Sensibilità: 3,1 mV / Pa (-50 dBV)
- Figura polare: Cardioide
- Risposta in frenquenza: 0 ... 20.000 Hz
- Livello di rumore equivalente: 25 dB (A) (IEC 61672-1)
- Massimo SPL: 141 dB, 1 % THD / 150 dB, 3 % THD

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni a Condensatore

- Impedenza: < 200 ohm
- Impedenza di carico: > 1000 ohm
- Alimentazione: 48 V +/- 4 V (IEC 61 38)
- Consumo: 5,3 mA (IEC 61 38)
- Connettore: gold plated 3-pin XLR
- Dimensioni: Ø 4 dia. X 175 mm
- Peso Netto: 330g

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927