

Impianti audio > Casse Audio > Subwoofer Attivi



Soundsation Hyper Bass 12A

Soundsation Hyper Bass 12A è un subwoofer attivo dotato di woofer ad alta escursione da 12", assemblato in un robusto cabinet in betulla. Assicura un sound potente (fino a 900 W), alta efficienza e un'eccellente qualità del suono.

Prezzo di listino:	419,00 €
Prezzo:	372,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Subwoofer attivi
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Soundsation Hyper Bass 12A appartiene alla famiglia dei sistemi di **diffusione audio portatili** di Soundsation, il subwoofer attivo è equipaggiato con un woofer ad alta escursione da 12", per una potenza complessiva di 900 W.

Il cabinet in betulla e metallo conferisce a questo subwoofer attivo un taglio moderno e accattivante, oltre a costituire una soluzione solida e robusta.

Presenta inoltre un foro per stativo, 2 maniglie e la predisposizione per il montaggio di 4 ruote per facilitarne la movimentazione.

Caratteristiche Soundsation Hyper Bass 12A

- Subwoofer attivo bass-reflex
- Woofer da 12"
- Amplificatore in classe D da 900W
- Crossover attivo integrato
- Ingressi di linea L/R XLR bilanciati
- Uscite XLR L/R filtrate e bilanciate, uscite link XLR L/R bilanciate
- Controlli: sub level, 80-120Hz crossover switch, 0-180° fase, Shape switch, Ground Lift On-Off
- Protezioni RMS, overload e termica
- Cabinet in multistrato di betulla verniciato nero
- 2 maniglie laterali
- Il foro per stativo è di tipo M20 per ridurre le vibrazioni
- Dimensioni (LxAxP): 480 x 480 x 560 mm
- Peso: 17 Kg
- Amplificatore: 900W Picco /450W RMS in classe D
- Max SPL(Peak): 120dB
- Frequenza di crossover: 120 Hz (24dB/Oct.)
- Risposta in frequenza [- 10dB]: From 40 Hz to 150 Hz
- Risposta in frequenza [- 3dB]: From 50 Hz to 120 Hz
- LEDs: Alimentazione (verde), Segnale (Verde) / Limit (Rosso)
- Alimentazione: 230Vac - 50 Hz

Impianti audio > Casse Audio > Subwoofer Attivi

- Assorbimento minimo: 500W
- Connettore dell'alimentazione: VDE with T5AL-250V Fuse