Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive con Mixer Integrato



# Pioneer Dj XPRS-15

Il diffusore attivo Pioneer XPRS15 da 2.400W di picco e 1.200W continui presenta 4 modalità di equalizzazione per ottimizzare al massimo le prestazioni audio.

| | |
|---|---|
| Prezzo: | 1.398,00 € |
| Disponibile: | No |
| Consegna in: | 24/48 ore |
| Spedizione: | Gratis in Italia |
| Marchio: | Pioneer dj |
| Categoria: | Casse attive con mixer integrato |
| Condizione: | Nuovo |
| Link articolo | |

- Modello: Pioneer XPRS15
- Tipologia: Diffusore audio
- Potenza: 2400 watt picco / 1200 w continui (LF800 W/HF400 W)
- Cassa in legno e driver di alta qualità per un sound autentico.
- Modulo di amplificazione POWERSOFT in classe D affidabile e dalle elevate prestazioni
- Driver ad alte prestazioni per un sound fullrange estremamente potente
- DPS Pioneer con EQ modes adatti a generi ed ambienti più disparati
- Cono ruotabile che permette il posizionamento dello speaker orizzontalmente e verticalmente
- Forma svasata per posizionamento stile monitoraggio e socket da 35 mm per posizionamento su un supporto standard
- Ospita i più diffusi tipi di Input e output per un setup semplice e flessibile
- Tipo di diffusore: 15" 2 vie fullrange, bass reflex, biamplificato
- Risposta in frenquenza(-10dB): 40 Hz to 20 kHz
- Diffusione(H x V): 90° x 60° (ruotabile)
- Max SPL: 136 dB (peak@1m/1w)
- Frequenza del crossover: 2.0 khz
- Tecnologia amplificatore: classe D
- Connettori di ingresso: 2x XLR/TRS Combo (bilanciati), 2x RCA (sbilanciati)
- Impedenza: 10 kohm
- Connettori di uscita: 2x Through output XLR (bilanciati), 1x Mixed output XLR (sbilanciati)
- LF driver: 15" ferrite LF woofer
- HF driver: driver di neodimio a compressione da 1.75" con membrana in titanio
- Cabinet: 15mm in betulla , bass reflex
- Finitura: Antiurto, semi-satinata nera
- Maniglie: 2 (una per lato)
- Socket per supporto diffusori: standard 35 mm ( inclinabile 0°/7°)
- Punti di ancoraggio: 12 x M10
- Sistema di protezione amplificatore: termico, mute per sovratemperatura, sovravoltaggio
- Sistema di protezione del driver: DC offset removal, high frequency stationary loud signals, input voltage limiter (Peak/RMS)
- Sistema di protezione dell'alimentatore: Sovravoltaggio di rete, sovraccarico di rete
- Alimentazione supportata: 100 V (50 Hz/60 Hz) / 110 V to 240 V (50 Hz/60 Hz)
- Consumo: 167 watt
- Dimensioni (W x H x D): 445 x 750 x 416 mm

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive con Mixer Integrato

- Peso: 28,5 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927