

Impianti audio > Casse Audio > Sistemi a Colonna e Line Array



FBT Vertus CS1000

FBT Vertus CS 1000 è un sistema amplificato completo per la diffusione audio professionale, composto da un subwoofer da 600W RMS da un satellite da 400W RMS e stativo di raccordo.

Prezzo di listino:	1.499,00 €
Prezzo:	1.316,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Fbt
Categoria:	Sistemi a colonna e line array
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

FBT Vertus CS1000 è un **sistema biamplificato** composto da sub e satellite: il cabinet del subwoofer può contare su uno speaker da 12", un amplificatore a due canali; il satellite è passivo, con 6 altoparlanti fullrange da 3".

Il sistema è concepito in maniera **modulare**, in modo da utilizzare contemporaneamente un secondo CS1000 e raddoppiare la potenza in modo efficiente e fluido.

FBT Vertus CS1000 è la soluzione ideale per molteplici applicazioni, da eventi audio dal vivo, come PA portatile, utilizzo in club, luoghi di culto, parchi a tema, serate con DJ, eventi aziendali e riproduzione musicale e amplificazione audio in locali di piccole e medie dimensioni.

Caratteristiche FBT Vertus CS1000

- Line array a 2 vie biamplificato
- Subwoofer custom da 320mm (12") con bobina da 64mm (2.5") ad alta escursione
- 6 x woofer fullrange custom al neodimio da 70mm (3") con bobina da 20mm (0.75") ad alta efficienza
- Amplificatori in classe D da 600Wrms per LF e 400Wrms per HF con alimentatore switching
- Processore DSP con 8 presets di equalizzazione
- Volume della colonna variabile nel range -4.5/+5dB in 8 step
- Pannello di controllo con volume master, presets, volume satellite, HPF, status led
- Ingresso e link XLR, Neutrik SPEAKON x collegamento colonna
- Configurazione: 2 vie
- Risposta in frequenza: 40 Hz - 20 kHz
- Woofer a bassa frequenza: 12"
- Driver ad alta frequenza: 6x 3"
- SPL massimo continuo/picco: 129 dB
- Dispersione: 110 x 30
- Impedenza di ingresso: 22kOhm
- Frequenza di crossover: 180 Hz
- Connettore di ingresso: XLR
- Dimensioni nette (LxAxP): Satellite - 105 x 530 x 120 mm, Subwoofer - 565 x 373 x 450 mm
- Peso netto: 30 kg
- Dimensioni di trasporto (LxAxP): 695 x 473 x 580 mm

Impianti audio > Casse Audio > Sistemi a Colonna e Line Array

- Peso di trasporto: 34 kg
- Amplificatore LF/HF integrato: 1000 W (600 W basse frequenze + 400 W alte frequenze)
- Picco LF/HF dell'amplificatore integrato: 2000 W (1200 W basse frequenze + 800 W alte frequenze)
- Cavo di alimentazione: 5m IEC (incluso)
- La modularità del sistema consente di raddoppiare sub e satellite a formare un unico sistema tramite **accessori opzionali**