

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive



FBT J5A

FBT J5A è un diffusore audio attivo da 120W, biamplicato, a 2 vie in bass reflex e con altoparlanti 5"/1" con SPL massima di 117dB e funzionamento in Classe D, leggero, potente e compatto, la soluzione perfetta per molte applicazioni.

Prezzo di listino:	289,00 €
Prezzo:	220,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Fbt
Categoria:	Casse attive
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

FBT J5A è un diffusore attivo progettato per offrire prestazioni audio di alta qualità in un formato compatto e leggero.

Il woofer da 5" e il tweeter da 1" con guida d'onda ottimizzata garantiscono una diffusione uniforme del suono, mentre l'amplificatore in classe D da 80W assicura una riproduzione chiara e potente.

Grazie al design robusto in polipropilene, il J5A è perfetto sia per installazioni fisse che per applicazioni mobili.

Qualità Sonora e Versatilità

Con un SPL massimo di 117 dB e una risposta in frequenza di 90Hz - 20kHz, il FBT J5A è in grado di offrire un suono dettagliato e bilanciato.

Il pannello posteriore include controlli di volume e un ingresso XLR/jack con connessione di link per un'installazione rapida e flessibile.

Progettato per essere utilizzato come diffusore full-range o in abbinamento a un subwoofer, il J5A è ideale per applicazioni di monitoraggio, piccoli eventi, conferenze e installazioni fisse.

Design Robusto e Pratico

La struttura in polipropilene rinforzato garantisce resistenza e leggerezza, mentre il design compatto facilita il trasporto e il posizionamento.

È dotato di un punto di montaggio per supporto standard e di opzioni di installazione su parete o soffitto tramite accessori dedicati.

Il sistema di raffreddamento passivo elimina la necessità di ventole, garantendo un funzionamento silenzioso e affidabile.

Caratteristiche FBT J5A

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive

- Tipologia: Sistema a 2 vie biamplicato Bass-Reflex
- Woofer Ceramico 5" Custom ad alta efficienza ed escursione
- Tweeter al Neodimio con cupola in seta da 1"
- Risposta in frequenza: 80Hz - 20kHz
- SPL max: 117dB
- Dispersione: 90°H x 90°V
- Amplificatori LF/HF in classe D di 80/40W RMS
- Pulsante filtro Hi-Pass per utilizzo con subwoofer
- Pannello di controllo: Combo XLR/Jack e XLR link, Mic/Line switch, Level, HP filter
- Processore analogico del segnale con limiter per alto SPL e totale protezione dei trasduttori
- Alimentazione toroidale a bassissimo rumore
- Robusto cabinet in Polipropilene
- 2 Punti ancoraggio M6
- Colore: Nero
- Garanzia 3 anni
- Dimensioni: 170 x 275 x 180 mm
- Peso: 3,4 kg