Impianti audio > Casse Audio > Impianti Audio Completi



Soundsation Livemaker 1521 Mix

Soundsation Livemaker 1521 Mix è un sistema PA compatto dotato di due satelliti passivi e di un subwoofer attivo, pensato per sale conferenze o per piccoli palcoscenici.

Prezzo:	768,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Impianti audio completi
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Sistema PA compatto 2.1 con 2 satelliti passivi e 1 subwoofer attivo
- 2 Top passivi con cabinet in MDF rinforzato con woofer da 8” e driver da 1.44” a cupola in seta
- Subwoofer attivo bass-reflex con cabinet in MDF rinforzato e woofer da 15” per una pressione sonora di 128dB
- Mixer 8-Canali con 4 Ingressi MIC, 1 Ingresso Stereo Line, 1 Ingresso Stereo Bluetooth
- EQ 2-bande, 16 Effetti Digitali (disponibili sugli ingressi MIC)
- Amplificatore in Classe-D da 1500W di picco con alimentazione switching
- Ingressi MIC bilanciati e Uscite Bilanciate
- Foro per palo o stativo tripode sul sub e sotto i due satelliti
- 2 maniglie incassate sul sub (una su ciascun fianco)
- 1 maniglia incassata dietro ciascun Top
- Max SPL Sistema: 12 dB
- Risposta in Frequenza Sistema: 40 Hz-20 kHz
- Potenza RMS / Picco Satelliti: 300W / 600W (each)
- Risposta in Frequenza Satelliti: 80 Hz-20 kHz
- Sensibilità Satelliti (1W@1m): 7 dB
- Max. SPL (@1m) Satelliti: 122 dB
- Impedenza Nominale Satelliti: 8 ohms
- Ingressi Satelliti: 2 x connettori Speakon
- LF Satelliti: 1 x 8” con bobina da 2”
- HF Satelliti: 1 x 1.4" driver con cupola in titanio
- Frequenza di Crossover Satelliti: 3 kHz, 12 dB/ottava
- Foro per palo Satelliti: Ø36mm
- Dimensioni Satelliti (LxAxP): 614x510x334 mm (Imballo 2pz); 270x450x245 mm (singolo diffusore)
- Peso Satelliti: .2kg netto; 20kg lordo (cartone 2pz)
- Ingressi: MIC XLR, jack da 6.3mm, RCA
- Controllo EQ: Low: +/-15dB; High: +/-15dB
- Distanza Connessione Bluetooth: >6m
- Amplificatore Subwoofer: 1 x 500W RMS (1000W Picco) @ 4ohms
- Amplificatore Satelliti: 2 x 250W RMS (2 x 200W Picco) @ 8ohms
- LF Subwoofer: 15” con bobina da 3”
- Risposta in frequenza Subwoofer: 40 Hz-150 Hz
- Sensibilità (1m/1W) Subwoofer: 8 dB
- Max. SPL (@1m) Subwoofer: 128 dB
- Alimentazione: AC 230V - 50Hz (Fusibile: T8A/250V)

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Impianti audio > Casse Audio > Impianti Audio Completi

- Dimensioni Subwoofer (LxAxP): 810x725x580 mm (cartone); 465x620x650 mm (sub)
- Peso Subwoofer: 31.4kg netto; 35kg imballo
- Materiale Cabinet: MDF + Vernice anti-graffio (finitura nero)
- Maniglie: 2 sul subwoofer (1 su ciascun fianco); 1 sul retro di ciascun top
- Foro per Stativo: Standard M20
- Stativi NON inclusi
- Cavi collegamento casse-sub inclusi

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927