Chitarre e Bassi > Effetti > Pedali Riverbero



BOSS RV-500 Reverb

BOSS RV-500 Reverb è un effetto riverbero a pedale programmabile per chitarra elettrica potente e versatile e che mette a disposizione del chitarrista una gamma di effetti solitamente riservata agli studi di registrazione.

Prezzo di listino:	~~499,00 €~~
Prezzo:	459,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	15-18 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Boss
Categoria:	Pedali riverbero
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Suono di qualità da studio con conversione AD/DA a 32-bit, elaborazione a 32-bit in virgola mobile e frequenza di campionamento di 96 kHz
- 12 modalità con 21 tipi di riverbero, tutti modificabili dettagliatamente
- Include una vasta scelta di tipi di riverbero, dagli effetti standard a quelli più avanzati, oltre a classici Roland come l’SRV-2000 Reverb e RE-201 Space Echo
- Il modo A/B Simul vi consente di usare due patch di riverbero contemporaneamente
- La funzione “carryover” selezionabile permette alle code del riverbero di proseguire quando cambiate patch o ponete l’effetto in bypass
- Il potente DSP fornisce un delay digitale con modulazione indipendente, insieme ad ogni patch di riverbero
- LCD grafico e potenti opzioni di controllo in tempo reale
- 297 memorie interne per le patch e pratici controlli a portata di mano
- Funzionamento con “buffered-bypass” o “true-bypass” selezionabile
- Ingresso/uscita MIDI per interfacciarsi con dispositivi di controllo MIDI
- USB-MIDI per la connessione con l’RV-500 Editor/Librarian o una DAW
- Funziona con quattro batterie AA o un trasformatore in CA della serie PSA
- Frequenza di Sampling: 96 kHz
- Conversione AD/DA: 32 bit
- Nominal Input Level INPUT A/MONO, B: -10 dBu
- Maximum Input Level INPUT A/MONO, B: +8 dBu
- Input Impedance INPUT A/MONO, B: 1 M ohm
- Nominal Output Level OUTPUT A/MONO, B: -10 dBu
- Maximum Output Level OUTPUT A/MONO, B: +8 dBu
- Output Impedance OUTPUT A/MONO, B: 2 k ohms
- Recommended Load Impedance OUTPUT A/MONO, B: 20 k ohms or greater
- Bypass Buffered bypass or True bypass (with relays)
- INPUT (A/MONO, B) jacks, OUTPUT (A/MONO, B) jacks: 1/4-inch phone type
- CTL 1,2/EXP jack: 1/4-inch TSR phone type
- USB COMPUTER port: USB type B
- MIDI (IN, OUT) connectors
- DC IN jack

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927