

Studio Recording > Effetti e Processori di Segnale > Preamplificatori da Studio

Rupert Neve Designs RMP-D8

Rupert Neve Designs RMP-D8 è un preamplificatore microfonico Dante ad 8 canali che garantisce tutta la qualità dei prodotti RND in un formato ideale per il palcoscenico.



Prezzo di listino:	6.390,00 €
Prezzo:	6.313,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rupert neve designs
Categoria:	Preamplificatori da studio
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Preamplificatore microfonico Dante a 8 canali con telecomando
- 8 ingressi Mic / Line con alimentazione phantom a 48V, inversione di polarità, pad di ingresso e filtro passa-alto
- Preamplificatori microfonici a 1dB con controllo a distanza a 1dB con guadagno di 60dB
- Trasformatori personalizzati Rupert Neve Designs per il suono più grande del design classico dei moduli Rupert
- Convertitori da 24 bit / 792 kHz di livello Mastering con clock interno controllato con precisione e riduzione del jitter migliorata
- Robusti alimentatori ridondanti in grado di funzionare in tutto il mondo
- Integrazione Dante con porte di rete ridondanti per la massima affidabilità
- Opzione di uscita secondaria con compensazione del guadagno con intervallo di ± 72 dB
- 4 uscite AES a doppio canale su connettori XLR
- Ampio display OLEO con controllo locale completo; metri precisi e di facile lettura
- Completa integrazione con Dante Virtual Soundcard e Dante Via per l'input diretto del computer
- Robusto chassis in acciaio rinforzato per schermatura RF migliorata e utilizzo in ambienti di tour impegnativi
- Tipo di preamplificatore: convertitore microfono preamplificatore classe A
- Numero di canali: 8
- Alimentazione Phantom: per canale
- Pads: 10dB
- Interruttore di polarità: sì
- EQ: 80Hz 12dB / Octave Highpass Filter
- Frequenza di campionamento: 192kHz
- Profondità bit: 24 bit
- Ingressi analogici: 8 x XLR-1/4 "combo (mic / line)
- Uscite digitali: 4 x XLR (AES / EBU)
- I / O dati: 2 x Ethernet (Dante primario, secondario)
- USB: 1 x tipo A (aggiornamenti del firmware)
- Connettività con il computer: Ethernet
- Funzioni aggiuntive: capacità di controllo remoto
- Software: app di controllo del PC
- Spazi rack: 2U
- Alimentazione: 2 x connettori CA IEC ridondanti