

Radial Backtrack

Radial Backtrack è uno switcher audio stereo utilizzabile per commutare due sorgenti stereo sul palco o passare da una all'altra, ideale per dispositivi di riproduzione ridondanti.



Prezzo:	539,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Radial engineering
Categoria:	Altri processori di segnale
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Commutazione tra due origini di traccia stereo musicale sul palco intuitiva
- Collegare facilmente dispositivi di riproduzione con il 1/4" e gli ingressi jack TRS da 3,5 mm
- Uscita per cuffie con livello dedicata control e selezione ingresso per silenziosamente cueing tracce
- Trasformatore isolato uscite principali per eliminare il ronzio e ronzio
- Interruttori di lift di terra per ridurre ulteriormente il rumore
- Passare gli ingressi in remoto con un telecomando JR-2 (non incluso, disponibile separatamente)
- A / B switch determina quali stereo input utilizzare
- Ideale sistema per dispositivi di riproduzione ridondante di commutazione dove l'affidabilità e la portabilità è fondamentale
- Perfettamente adatto a una vasta gamma di applicazioni
- Circuito audio tipo: Circuito audio passivo con active amplificatore per cuffie
- Numero di canali: 2
- Frequency risposta: 20 Hz - 20 kHz (-0.5 dB / + 0.5 dB)
- Dynamic Range: > + 130dB
- Armonica totale Distortion: 0,007 per cento a 0dBu, 1kHz
- Intermodulazione Distortion: % e 0,02% 0dBu, 1kHz
- Rapporto di reiezione di modo comune: 34dBu a 60Hz, 42dBu a 3kHz
- Rumore: -105dBu
- Di ingresso massima: > + 25dBu
- Costruzione: telaio in acciaio calibro 14
- Potenza: 15VDC 100mA
- Condizioni: Per l'utilizzo in luoghi asciutti solo tra 5° C e 40° C
- Dimensioni (L x l x P): 117 mm x 150mm x 48mm / 4,6 " x 5,9 " x 1,9 "
- Peso: 1 kg/2,2 libbre
- 3,5 mm ingressi: Consentono di collegare i computer portatili, cuffie o tablet da loro uscite dell'apparecchio
- Selezione ingresso: Sceglie tra ingressi stereo A e B
- Muto: Segnale di tagli alle uscite Main e Monitor
- Cue Select: Sceglie se le cuffie monitor Input A o Input B
- Livello cuffie: Imposta il volume di uscita per le cuffie
- Uscita cuffie: 1/4" TRS jack per il collegamento delle cuffie
- Link Out: 1/4" TRS uscita per alimentare il telecomando ingresso su una seconda Backtrack di operare entrambi contemporaneamente
- In remoto: 1/4" TRS jack per il collegamento di un pedale remoto JR-2 (footswitch non incluse, da Acquista separatamente)

Studio Recording > Effetti e Processori di Segnale > Altri Processori di Segnale

- Uscita principale: Uscite XLR che alimentano il sistema PA. Trasformatore di isolamento per eliminare il ronzio e buzz dal loop di terra
- Ground-Lift: Impianti di risalita del percorso di massa audio XLR uscite ulteriormente ridurre il ronzio e buzz dal loop di terra
- Monitor Out: 1/4 " outputs per il collegamento ad una coppia di diffusori alimentati
- Ingressi TRS da 1/4 " : Ingressi stereo A e B per il collegamento di due sorgenti di riproduzione
- Potenza: 15VDC ingresso per l'alimentazione di Backtrack