

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni a Condensatore

LEWITT LCT 441 Flex

Lewitt LCT 441 Flex è un microfono da studio multi-pattern che si caratterizza per un'estrema purezza del suono.



Prezzo:	367,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Lewitt
Categoria:	Microfoni a condensatore
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- 8 polarizzazioni: Omni, cardioide, cardioide ampio, supercardioide, figura 8, cardioide inverso, cardioide inverso ampio, supercardioide inverso
- Modella il tuo sound: in molteplici modalità un diagramma polare ha effetto sullo "spazio" registrato e sul risultato finale. Variando la polarità non solo si cambia la direttività di registrazione ma si altera anche la risposta in frequenza e il risultato è un suono diverso realizzato con lo stesso microfono. È inoltre possibile avere il controllo dell'effetto prossimità e ridurlo o aumentarlo a seconda delle proprie esigenze. Modellazione del suono pura.
- Flessibilità: creatività in registrazione di voce e strumenti. Il design invitato alla sperimentazione, alla modellazione e al conferimento della propria personalità al risultato registrato. La risposta molto naturale e l'elevata dinamica garantiscono sempre elevate performance tecniche. Ogni sessione con LCT 441 FLEX sarà un risultato straordinario.
- L'effetto di prossimità sotto controllo utente: variando la polarità non solo varia la risposta in frequenza ma si controlla l'effetto prossimità attenuandone o pronunciandone l'effetto a seconda delle proprie esigenze.
- Performance straordinarie: nessun confine, con 8 direzionalità, basso rumore e la capacità di gestire pressioni sonore elevate una cosa è sicura - non potrà esistere nessuna limitazione alla tua espressione e performance tecnica. I pattern reverse rendono semplice l'adattamento a qualsiasi ripresa e l'interfaccia utente sarà sempre a portata di mano indipendentemente dal posizionamento del microfono.
- Cosa viene fornito con il microfono: LCT 441 FLEX viene fornito con uno shock mount, un antivento, un filtro antipop magnetico e una comoda borsa da trasporto.
- Tipo: microfono a polarizzazione
- Principio operativo acustico: trasduttore a gradiente di pressione
- Diaframma: in Mylar® da 3 micron rivestito oro
- Trasduttore: Ø 25.4 mm
- Direttività: omni, cardioide, cardioide ampio, supercardioide, figura 8, cardioide inverso, cardioide inverso ampio, supercardioide inverso
- Sensibilità: 17.2 mV/Pa, -35.3 dBV/Pa
- Livello di rumore equivalente: 7 dB (A), cardioide
- Max SPL for 0.5 % THD: 144 dB
- Rapporto segnale rumore: 87 dB(A)
- Gamma dinamica: 137 dB (A)
- Alimentazione: Phantom power 48V +/- 4V
- Consumo: 4 mA
- Impedenza del circuito: 54 ohm
- Impedenza di carico: 1000 ohm
- Connettore: placcato oro a 3 pin XLR
- Enclosure: Diecast zincata

Microfoni > Microfoni per Tipologia > Microfoni a Condensatore

- Dimensioni: 138x52x36 mm
- Peso netto: 325 g