Impianti audio > Casse Audio > Sistemi a Colonna



RCF EVOX 12

Sistema array attivo a 2 vie Amplificazione 1400 W di picco 130 dB SPL massimo Subwoofer da 15" con bobina da 3" 8 full-range al neodimio da 4"

Prezzo di listino:	~~1.699,00 €~~
Prezzo:	1.349,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rcf
Categoria:	Sistemi a colonna
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

RCF EVOX 12 è un sistema array attivo a due vie composto da una colonna con otto full-range al neodimio da 4" e da un subwoofer da 15". L'amplificatore in Classe D da 1400 W di picco, 700 W RMS, porta il sistema a 130 dB SPL con una risposta da 40 Hz a 20 kHz.

Il subwoofer dà spinta ai bassi di una festa numerosa o alla cassa di una band dal vivo, mentre la colonna mantiene costante la riproduzione dei medi bassi con un'ampia dispersione delle alte frequenze.

Copertura 90° x 30° studiata anche per le prime file

L'array mantiene una direttività orizzontale costante di 90° e verticale di 30°, leggermente inclinata verso il basso. La sagomatura progressiva della colonna garantisce un ascolto corretto già dalla prima fila ed evita la concentrazione delle alte frequenze tipica degli array dritti.

I trasduttori da 4" con phase plug reggono pressioni e potenze elevate, il woofer da 15" ad alta escursione offre un basso rapido e preciso e il condotto bass reflex riduce turbolenze e distorsione. Gli algoritmi **FiRPHASE** assicurano una distribuzione coerente del suono senza distorsioni di fase.

Ruote, maniglia estraibile e montaggio in tre passi

Il subwoofer ha **ruote integrate e maniglia estraibile**, quindi si sposta come un trolley. Colonna, sub, asta e cavi formano un unico sistema che trova posto nelle cover di trasporto opzionali.

Per il montaggio si avvita l'asta sulla parte superiore del sub e vi si inserisce la colonna. L'asta si divide in due parti per riporla nella cover, e l'amplificatore senza ventola, con struttura in alluminio, è costruito per sopportare gli spostamenti continui.

Caratteristiche principali RCF EVOX 12

- Tipo: sistema array attivo a 2 vie
- Potenza totale: 1400 W di picco, 700 W RMS
- Potenza basse frequenze: 1000 W di picco, 500 W RMS

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Impianti audio > Casse Audio > Sistemi a Colonna

- Potenza alte frequenze: 400 W di picco, 200 W RMS
- Amplificazione: Classe D con alimentatore SMPS
- SPL massimo: 130 dB a 1 m
- Risposta in frequenza: 40 Hz - 20 kHz
- Copertura: 90° orizzontale x 30° verticale
- Full-range: 8 x 4" al neodimio, bobina da 1"
- Woofer: 15", bobina da 3"
- Frequenza di crossover: 180 Hz
- Controlli: volume, EQ
- Ingressi: XLR e Jack, bilanciati/sbilanciati
- Sensibilità di ingresso: -2 dBu / +4 dBu
- Uscita: XLR
- Protezioni: termica, RMS, soft limiter
- Raffreddamento: a convezione
- Alimentazione: connettore VDE
- Cabinet: multistrato di betulla baltica
- Griglia: acciaio
- Trasporto: ruote integrate e maniglia estraibile
- Maniglie: 1 superiore, 1 per lato sul subwoofer
- Accessori inclusi: asta distanziatrice e cavi
- Colore: nero
- Dimensioni: 410 x 560 x 2200 mm (L x P x A)
- Peso: 36,4 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927