

## Hill Audio IPA-200V2

Hill Audio IPA-200V2 è un amplificatore molto versatile per installazioni, può essere utilizzato sia come amp stereo oppure come dual mono e gli ingressi possono essere configurati per sommare 2 segnali stereo in 2 segnali mono nel caso la sorgente sia...



|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Prezzo:                       | 253,00 €                        |
| Disponibile:                  | Sì                              |
| Consegna in:                  | 24/48 ore                       |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia                |
| Marchio:                      | Hill audio                      |
| Categoria:                    | Amplificatori per installazioni |
| Condizione:                   | Nuovo                           |
| <a href="#">Link articolo</a> |                                 |

- Amplificatore da installazione a due canali
- Due blocchi di amplificazione indipendenti da 80W@4Ohms / 50W@8Ohms RMS ciascuno
- Uscite speaker compatibili Phoenix
- Modalità di funzionamento stereo e parallel dei due blocchi di amplificazione
- Sommatore mono di due ingressi stereo che permette di processare 2 sorgenti stereo in 2 segnali mono e inviarli ad ognuno due 2 moduli di amplificazione per creare zone mono
- Eq a 2 bande, filtri passa-alto a 40Hz e 80Hz per ciascun blocco di amplificazione
- Uscite ed ingressi bilanciati XLR e Phoenix e RCA sbilanciati
- Uscite di linea TSR 1/4" in parallelo agli ingressi
- Controllo volume frontale con potenziometri di precisione a 41 posizioni
- Controllo limiter posto sul retro per ciascun blocco di amplificazione
- Controllo di volume frontale disabilitabile tramite uno switch posto sul retro
- Level meter frontale 2x10 segmenti LED
- Raffreddamento a convezione d'aria molto silenzioso
- Protezione Termica da temperatura eccessiva
- Alimentatore lineare con trasformatore toroidale
- Case in metallo con alette rimuovibili
- Alimentatore interno a 230V
- Potenza(RMS)stereo: 2x50/80 @ 8/4 Ohms
- Segnale/rumore: >82dBu (22Hz-22KHz)
- Crosstalk Damping: >65dB
- THD: < 0.05%
- Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz
- AC supply 115/230V~ 50Hz-60Hz (max. 200W)
- Dimensioni(WxHxD): 483x44.5x228 mm
- Peso: kg 5.6