

Luci e strutture > Set Luci > Set Luci con Flight Case



Soundsation Thesis 1240RZ Set

Soundsation Thesis 1240RZ Set è un set composto da due fari a testa mobile Thesis 1240RZ e da un comodo e pratico flight case realizzato su misura per contenere e proteggere al meglio i proiettori.

Prezzo:	4.758,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Set luci con flight case
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Set composto da due fari a testa mobile Thesis 1240RZ e da un flight case
- Sorgente Luminosa: 12 x LED 40 W RGBW OSRAM con durata di vita dei LED di circa 50000 ore.
- Angolo Beam (tipo scan): da 4.5° a 45°
- Dimmer elettronico graduale con controllo a 16 bit.
- Strobo: 1-20Hz con modalità ON e OFF a luce istantanea.
- Miscelazione RGBW di colori uniformi con effetti Pixel, come arcobaleno, singolo pixel, cerchio, controllo completo, miscelazione fissa di colori di sfondo fissi, pattern di luce di fondo fisso, controllo di pixel luminosi di fondo fissi.
- Funzione ZOOM da 9 ° a 44 ° / 1,7 secondi, con 3 motori silenziosi e simultanei per fornire zoom accurato, raggio stabile ed omogeneità di effetto.
- PAN e TILT con scansione a 8-16 bit, reset fotoelettrico e funzione di correzione automatica degli errori.
- Modalità di controllo DMX, Master-Slave, Auto e Sound.
- Quattro modalità DMX: 17CH standard, 58CH estesa, 18CH pattern, 11CH HIS
- Sistema di raffreddamento ad alta efficienza con monitoraggio della temperatura. Nessun rischio di danni alla lampada a LED; Ventola con controllo intelligente dellavelocità e monitoraggio della velocità di rotazione.
- Display a colori LCD da 2" con una facile interfaccia utente
- Funzione di alimentazione esterna con connessione USB per l'impostazione dei parametri della testa mobile tramite display.
- Supporta i protocolli di rete RDM, Art-Net, Kling-Net e SACN (Opzionali)
- Flight Case con ruote (2 ruote con freno) e spazio nella parte superiore per il contenimento a testa in giù dei fari con i ganci montati sulla base del faro.
- Voltaggio: 100V-240 V 50-60 Hz
- Consumo Energia: 600 W
- Amperaggio: 2,5 A
- Modalità di controllo: DMX Master/Slave, Auto, Sound
- CCT: 2800K-8500 K.
- X/Y Scan: Pan 540°, Tilt:270°
- Alloggiamento: Plastica ignifuga
- Temperatura interna di lavoro: 0 -40°C
- Dimensioni del singolo faro: 395 x 265 x 410 mm
- Peso del singolo faro: 14.35 Kg
- Dimensioni Flight Case: 890 x 515 x 720 mm
- Peso Flight Case: 58Kg