

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED



Sagitter SLIMPAR 12 DL

Sagitter SLIMPAR 12 DL è un faro PAR a LED molto facile da usare e pratico da trasportare, caratterizzato dalla possibilità di illuminazione a luce UV "Dark Light".

Prezzo:	219,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Sagitter
Categoria:	Par led
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Faro PAR a LED
- Sorgente luminosa: 12 x 12 W led RGBWAU Full Color
- Vita media sorgente LED: > 50.000 h
- Frequenza diodi LED: >400 Hz anti-flicker
- Angolo di proiezione: 25°
- Luminosità: 1210 LUX @5 m (25°)
- Sorgente 6 in 1 RGBWAU Full Color
- Possibilità cromatiche illimitate
- Controllo della temperatura colore grazie alla sorgente ambra
- Tecnologia LED "Dark Light" luce UV (ultravioletta)
- Due macro colori controllabili via DMX
- Dimmer lineare 0-100%
- Strobo elettronico indipendente a velocità variabile
- 4 configurazioni DMX disponibili: 1/6/7/10 canali
- Controllo segnale USITT DMX 512
- Modalità Master/Slave selezionabile
- Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile
- Modalità Static Color con regolazione indipendente della strobo
- Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 2 programmi personalizzabili con regolazione indipendente della velocità e strobo
- Modalità Color con la possibilità di richiamare 50 macro colori preimpostate con regolazione indipendente della strobo
- Controllo IR con macro richiamabili o colori regolabili da telecomando (incluso)
- Struttura in plastica ABS pressofusa ad alta resistenza di colore nero
- Display LED di colore rosso
- Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile
- Posizionamento "light up" senza l'utilizzo delle staffe
- Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3 poli
- Grado di protezione IP 20
- Raffreddamento a ventilazione forzata
- Input Voltage: AC~100-240 V 50/60 Hz
- Alimentatore switching universale
- Consumo 160W
- Connessione alimentazione IN/OUT VDE

Luci e strutture > Luci a LED > PAR LED

- Cavo alimentazione 1,5 m incluso
- Alimentazione OUT massimo 4 pcs @ 240 V
- Dimensioni: 257 x 130 x 240 mm
- Peso netto: 2.1 Kg