

Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Spot



Sagitter CLUB SPOT V2

Sagitter CLUB SPOT V2 è un faro LED a testa mobile di tipo Spot ideato per essere compatto, funzionale e pratico da usare, ideale per palcoscenici, discoteche e studi televisivi.

Prezzo:	1.142,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Sagitter
Categoria:	Teste mobili spot
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Faro LED a testa mobile di tipo Spot
- Sorgente luminosa: 1 x 150 W led bianco ad alta luminosità
- Temperatura colore: 5600 K
- Vita media sorgente LED: >50.000 h
- Frequenza diodi LED: >400 Hz anti-flicker
- Angolo di proiezione: 13,2°
- Focus elettronico
- Luminosità: 6.170 LUX @ 5m (13,2°)
- Ruota colori 7 filtri dicroici + bianco
- Ruota 6 gobo rotanti intercambiabili con sistema "plug & play"
- Rotazione bidirezionale
- Dimensione del Gobo: 23,9 mm / Fuoco 15 mm
- Ruota gobo 2: 11 gobo statici + bianco
- Effetto gobo shake
- Effetto gobo scroll a velocità variabile
- Prisma circolare a 3 facce rotanti a velocità variabile
- Effetto color rainbow
- Dimmer lineare 0-100%
- Strobo elettronico ad alta velocità e con velocità variabile
- Effetto random strobo e pulse dimmer
- 2 configurazioni DMX disponibili: 14/16 canali
- Controllo segnale USITT DMX 512
- Modalità Master/Slave selezionabile
- Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile
- Modalità Automatica con possibilità di editazione programmi
- Reset delle funzioni comandabile da centralina
- Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ABS di colore nero
- Display LCD grafico di colore azzurro
- Angolo di Pan regolabile 360° / 540° / 630°
- Angolo di Tilt regolabile 90° / 180° / 270°
- Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido (1/4 di giro) sulla base
- Riposizionamento automatico di Pan e Tilt in seguito a spostamenti accidentali
- Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli
- Grado di protezione IP 20

Luci e strutture > Luci Motorizzate > Teste Mobili Spot

- Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente
- Input Voltage: AC~100-240 V, 50/60 Hz
- Alimentatore switching universale
- Consumo: 175 W
- Connessione di alimentazione PowerCON
- Cavo di alimentazione 1 m incluso
- Dimensioni: 298 x 183 x 410 mm
- Peso netto: 10.5 Kg