

Impianti audio > Mixer Audio > Mixer Analogici

Soundsation Miomix 204FX

Soundsation Miomix 204FX è un mixer audio analogico a sei canali dotato di processore interno digitale di effetti a 24 bit, per un'esperienza sonora di qualità professionale ad un prezzo veramente invitante.



Prezzo:	104,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Mixer analogici
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Mixer audio analogico con processore digitale di effetti
- 6 Canali in Totale
- 2 Canali Mic/Line con Preamp. a Basso Rumore, Connettore Combo, Selezione Ingressi Hi-Z per chitarre, Alimentazione Phantom +48 V, Indicatore di Picco
- 1 Canale Stereo di Linea con Jack da 6.3 mm, Adattatore Pad +4/-10 dB e Indicatore di Picco
- 1 Canale Stereo di Linea Line con RCA e Mini-Jack Stereo da 3mm
- EQ a due bande sui Canali 1 e 2
- Processore Multieffetto Digitale a 24-bit/48 kHz con 16 Preset, TAP-Tempo e fino a 2 Parametri regolabili
- Uscita Cuffie con Controllo di Livello
- Uscite Principali XLR con Controllo del Volume
- VU Meter Stereo con 2 Barre da 6 LED
- Struttura Leggera e Robusta per la Massima Flessibilità e Portabilità
- Connessioni di Ingresso: XLR/Jack Combo Bilanciato (Canale 1-2), Jack da 6.3 mm Bilanciato (Canali 3-4), RCA Stereo, Mini-Jack Stereo da 3.5 mm (Canali 5-6)
- Connessioni di Uscita: XLR Bilanciato (Uscite MAIN L-R), Jack Stereo da 6.3mm (Phones)
- Funzioni Canale 1-2: Alimentazione Phantom +48 V, Selettore Impedenza (Line/Hi-Z), EQ 2-Bande (80 Hz/12 kHz +/-15 dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
- Funzioni Canali 3-4: Selettore Impedenza (+4/-10 dB), Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
- Funzioni Canali 5-6: Volume di Canale, Selettore Mono/Stereo
- Effetto Digitale: 24-bit Sigma-Delta, 256 sovra-campionamenti a 48 kHz
- Livello Massimo di Uscita: 3 V RMS
- Risposta in Frequenza: +/-0.5 dB, 20 Hz-20 kHz
- Intervallo Dinamico: 102 dB
- THD+N @ 1kHz: =0.003%
- Crosstalk Stereo: 92 dB
- Alimentazione: DC 5 V, 0.5 A
- Consumo: Max. 2.5 W
- Dimensioni: 166 x 165 x 66 mm
- Peso: 900 g