Impianti audio > Mixer Audio > Mixer Analogici



Soundsation Miomix 202UFX

Soundsation Miomix 202UFX è un mixer audio analogico a quattro canali dotato di processore interno digitale di effetti e di un'interfaccia audio USB per affrontare perfettamente le sfide del recording con PC o Mac.

Prezzo:	130,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Soundsation
Categoria:	Mixer analogici
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Mixer audio analogico con processore interno digitale di effetti ed interfaccia Audio I/O USB fino a 24-bit/96 kHz
- 4 Canali in Totale
- 2 Canali Mic/Line con Preamp. a Basso Rumore, Connettore Combo, Selezione Ingressi Hi-Z per chitarre, Alimentazione Phantom +48 V, Indicatore di Picco
- 1 Canale Stereo di Linea con Jack da 6.3 mm, Adattatore Pad +4/-10 dB e Indicatore di Picco
- EQ a due Bande sui Canali 1 e 2
- Effetto Digitale a 24-bit/48 kHz con 16 Preset, TAP-Tempo e fino a 2 Parametri regolabili
- Scheda Audio Stereo USB a 24-bit/96 kHz con Controllo di Livello
- Uscita Cuffie con Controllo di Livello
- Uscite Principali XLR con Controllo del Volume
- VU Meter Stereo con 2 Barre da 6 LED
- Struttura Leggera e Robusta per la Massima Flessibilità e Portabilità
- Alimentatore USB 240 V AC - 5 V CC incluso
- Connessioni di Ingresso: XLR/Jack Combo Bilanciato (Canale 1-2), Jack da 6.3 mm Bilanciato (Canali 3-4)
- Connessioni di Uscita: XLR Bilanciato (Uscite MAIN L-R), Jack Stereo da 6.3 mm (Phones)
- Connessione USB: Type-B, Femmina
- Funzioni Canale 1-2: Alimentazione Phantom +48 V, Selettore Impedenza (Line/Hi-Z), EQ a due Bande (80 Hz/12 kHz +/-15 dB), Livello Mandata Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
- Funzioni Canali 3-4: Selettore Impedenza (+4/-10 dB), Livello Mandata Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
- Scheda Audio I/O USB: Streaming Stereo Input/Output fino a 24-bit/96kHz, dispositivo USB di Classe 2.0
- Effetto Digitale: 24 bit Sigma-Delta, 256 sovra-campionamenti a 48kHz
- Livello Massimo di Uscita: 3 V RMS
- Risposta in Frequenza: +/-0.5 dB, 20 Hz-20 kHz
- Intervallo Dinamico: 102 dB
- THD+N @ 1kHz: =0.003%
- Crosstalk Stereo: 92 dB
- Alimentazione: DC 5 V, 0.5 A
- Consumo: Max. 2.5 W
- Adattatore di Tensione: 100-240 V AC – 0.15 A / 5 V CC – 1 A Max (adattatore incluso)
- Dimensioni: 166 x 165 x 66 mm
- Peso: 900 g

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927