

Proel HPX1200

Proel HPX1200 è un finale di potenza a due canali di grande qualità, ideale per fornire la giusta quantità di potenza a diffusori passivi od ad altra strumentazione da palcoscenico.



Prezzo:	328,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Proel
Categoria:	Finali di potenza e amplificatori audio
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Finale di potenza a due canali
- Alimentazione: 230 V AC 50 Hz or 120 V AC 60 Hz
- Connettori di ingresso: XLR Maschio, Jack 6.3 mm ed RCA
- Connettori di uscita: SPEAKON and Binding Post
- Dimensioni: 483 x 89 x 335 mm
- Gain: Impostabile tra 35 dB - 32 dB
- Impedenza di ingresso: 10 kohm unbalanced
- Sensibilità ingressi: 0 dB / 40 x
- Indicatori (LED): STANDBY, ON, PARALLEL, BRIDGE, SIGNAL, LIMIT, PROTECT
- Controlli: Input, Level, Input Sensitivity, Stereo/Bridge/PAR, Low-Pass Notch (LPN) e Ground Lift
- Peso: 6,9 Kg
- Potenza d'uscita (THD<1 1 kHz) Bridge Mono 8 Ohm: 900 W
- Potenza d'uscita (THD<1 1 kHz) Stereo 4+4 Ohm: 2 x 450 W
- Potenza d'uscita (THD<1 1 kHz) Stereo 8+8 Ohm: 2 x 300 W
- Protezioni: AC low power, DC, thermal, short circuit, VHF, CLIP limiter
- Raffreddamento: Front-to-rear air flow, variable speed DC fans, removable dust filters
- Risposta in frequenza: 20 - 20000 Hz (-0.5dB, +0.5dB)
- Unità rack: 2 U