

Proel HPX2400

Proel HPX2400 è un finale di potenza di qualità professionale ed a due canali, ideale per fornire la giusta potenza alla strumentazione dei palcoscenici di grandi dimensioni.



Prezzo:	456,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Proel
Categoria:	Finali di potenza e amplificatori audio
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Finale di potenza professionale a due canali
- Potenza: 450 W @ 8 Ohm, 800 W @ 4 Ohm, 1200 W @ 2 Ohm, Bridge 1600 W @ 8 Ohm, Bridge 2400 W @ 4 Ohm
- Stage di output: Classe H a due stadi
- Risposta in frequenza: 20-20000 Hz
- Impedenza di input: 10 KOhm sbilanciato, 20 KOhm bilanciato
- S/N: > 90 dB
- Sensibilità di input: +0.8 dBu / 0.85 VRMS
- Gain (Nominale/Fisso): 37 dB (71x) / 32 dB (40x)
- Connessioni di input: XLR maschio, Jack 6.3 mm, RCA a 20 kOhm (bilanciato) e 10 kOhm (sbilanciato)
- Connessioni di output: Speakon e binding post
- Fattore di damping: > 200
- Slew Rate: > 20 V/uS
- THD+N: < 0.1%
- Controlli: Input Level, Input Sensitivity, Stereo/Bridge/Parallel, Low Pass Notch (LPN), Ground Lift
- Indicatori a LED: Power, ON, Parallel, Bridge, Signal, Limit, Protect
- Sistema intelligente di raffreddamento, con ventole a velocità variabile
- Protezioni: AC Low Power, DC, Surriscaldamento, Corto Circuito, VHF, Clip Limiter
- Alimentazione: 230 V AC ($\pm 10\%$) 50/60 Hz oppure 120V AC ($\pm 10\%$) 50/60 Hz
- Consumo massimo di corrente: 1180 VA
- Consumo in stand-by: 3.5 VA
- Dimensioni: 483 x 89 x 395 mm
- Peso: 9.2 Kg