



MEDELI DD630S

Medeli DD630S è una batteria elettronica digitale completa con modulo audio intuitivo, dotato di un display LCD retroilluminato con 408 diversi suoni di batteria distribuiti su 30 kit programmati e 10 Drum kit utente in cui è possibile creare e salvare le...

Prezzo di listino:	549,00 €
Prezzo:	469,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Medeli
Categoria:	Batterie elettroniche complete
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Display LCD retroilluminato
- 30 Set di Batteria, 408 suoni, 10 Combinationi Hi-hat, 60 Song preattate e 10 Song User
- Snare Pad MESH a due zone da 10"
- Tre modalità per allenarsi con molti esercizi per fare pratica. Una funzione automatica di punteggio darà sempre il risultato sulla pratica effettuata
- Ingresso Audio AUX IN per collegare dispositivi esterni come smartphone, tablet o CD Player e suonare con i brani preferiti
- Ingresso cuffia per esercitarsi in maniera silenziosa
- Porta USB per il collegamento a Computer con protocollo MIDI e possibilità di utilizzo con svariati software
- Uscita stereo (R, L / MONO) per la connessione a un sistema audio esterno o ad un amplificatore/Monitor per batteria elettronica
- Connessioni per aggiungere il secondo Crash ed il 4 Tom
- Alimentazione da 9V DC/500mA con Adattatore AC/DC Incluso
- Display: LDC Retroilluminato
- Polifonia: 64
- Pad e Pedali batteria: 1 Snare Pad MESH 2 zone, 3 Tom pad , 1 Crash con Choke, 1 Ride con Choke, 1 Hi-hat (Controllo continuo), Pedale Hi-hat , Pad e Pedale Kick
- Controlli: Power on/off, Master Volume, Click, Kit/ Voice, Save/ Enter, Drum Off, DBT, Coach, Song/ Rec, Start/Stop, Utility, Tempo, +/-, Page, Dial
- Connessioni: TRIGGER INPUT Connettore(DB25), PHONES, LINE OUT(R, L/MONO), TOM4, CRASH2, MIDI OUT, AUX IN, USB-MIDI
- Sequencer: 5 Song user con registrazione in real-time fino a 25000 note e 192 ticks per beat
- Tempo: 30~280
- Metronomo: Suono click; Volume click; Time signature; Selezione intervallo
- Parametri Trigger : Sensitivity; Curve; Crosstalk; Retrigger cancel
- Alimentazione: 9V DC/500mA (Adattatore AC/DC Incluso)
- Dimensioni (LxPxP): 1140 x 610 x 1200 mm
- Peso: 17,4 kg
- Dimensioni Imballo (LxPxP): 880 x 580 x 335 mm
- Peso Imballo: 23Kg