

Microfoni &gt; Microfoni Wireless &gt; Microfoni Palmari Wireless

## EIKON WM700DKIT

Il sistema microfonico wireless WM700 è un dispositivo a frequenza UHF controllata da PLL, fornisce una trasmissione del segnale affidabile e di alta qualità.



|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Prezzo:                       | 139,00 €                   |
| Disponibile:                  | Sì                         |
| Consegna in:                  | 10-12 giorni lavorativi    |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia           |
| Marchio:                      | Eikon                      |
| Categoria:                    | Microfoni palmari wireless |
| Condizione:                   | Nuovo                      |
| <a href="#">Link articolo</a> |                            |

### Caratteristiche ricevitore:

- Tipo di ricevitore: Banda UHF
- Gamma di frequenza: 863-865 MHz
- Stabilità di frequenza RF:  $\pm 0,002\%$
- Immagine RF / rifiuto spurio: >70dB
- Rifiuto dell'interferenza RF: >70dB
- Sensibilità RF: -105dBm
- Risposta in frequenza: 50Hz - 15kHz
- Metodo di modulazione: PCM Digitale 24 bit
- Distorsione THD: <1%
- Gamma dinamica: >90dB
- Rapporto S/N: >100dB
- Requisiti di alimentazione: 12V / 500mA
- Connettore di uscita: jack 1/4 "non bilanciato
- Dimensioni: 45 x L 150 x 118mm

### Caratteristiche trasmettitore da cintura:

- Banda di frequenza RF UHF: 823-832MHz
- Potenza RF: <10dBm
- Metodo di modulazione: FM (F3E)
- Deviazione massima RF:  $\pm 40\text{kHz}$
- Stabilità di frequenza RF:  $\pm 0,002\%$
- Emissione spuria: Secondo i limiti EN 300422
- Risposta in frequenza 50Hz - 15kHz ( $\pm 3\text{dB}$ )
- Alimentazione: 2x1,5V AA
- Dimensioni: 100 x 65 x 30mm

Microfoni > Microfoni Wireless > Microfoni Palmari Wireless

Caratteristiche microfono palmare:

- Gamma di frequenza portante UHF: 863-865MHz
- Metodo di modulazione: FM (F3E)
- Potenza di trasmissione: <10dBm max ERP
- Distanza di trasmissione: Fino a 25m (spazio aperto)
- Stabilità di frequenza RF:  $\pm 0,002\%$
- Deviazione massima RF:  $\pm 50$  kHz
- Modulazione audio: PCM digitale a 24 bit
- Emissione spuria: Sotto i limiti EN 300422
- Risposta in frequenza: 50Hz - 15kHz
- Capsula microfonica: Dinamica
- Mic Polar Pattern: Cardioide
- Requisiti di alimentazione: 2x Batterie 1,5V tipo AA
- Durata della batteria: Fino a 8 ore
- Dimensioni: 260 x Ø45mm
- Codice prodotto: WM700DKIT