

Studio Recording > Monitor da Studio > Subwoofer da Studio



KALI AUDIO WS-12

KALI AUDIO WS-12 è un subwoofer da studio attivo con 500 watt e amplificazione in classe D continui (1000w picco), risposta in frequenza 23Hz-16kHz, Crossover selezionabile, ingressi sbilanciati RCA e bilanciati TRS/XLR combo, uscite bilanciate stereo XLR,...

Prezzo:	645,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Kali audio
Categoria:	Subwoofer da studio
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

I tuoi mix suonano alla grande nel tuo studio, ma come fango su grandi sistemi full-range? Se necessiti di questa conferma, hai bisogno di un subwoofer come il Kali Audio WS-12.

Questo subwoofer amplificato vanta 1.000 watt, una risposta in frequenza di 23Hz-160Hz ed un SPL massimo di 123dB, che gli conferisce un volume sufficiente per gestire qualsiasi situazione ed un'estensione di fascia bassa sufficiente per riprodurre fedelmente il contenuto a bassa frequenza del tuo mix.

Inoltre, come altri altoparlanti Kali Audio, il tubo della porta a basso rumore del WS-12 produce bassi puliti e incisivi, questo subwoofer è infinitamente versatile, grazie ai dip switch sul pannello posteriore che ne controllano la frequenza di crossover, il livello di uscita, la polarità e altro ancora.

Oltre a ciò, un jack sul pannello posteriore consente di utilizzare un interruttore a pedale di terze parti per bypassare il subwoofer, un must per le applicazioni in studio.

Il KALI AUDIO WS-12 è abbastanza piccolo da adattarsi ovunque, ma abbastanza resistente, robusto e di qualità per durare a lungo.

Caratteristiche KALI AUDIO WS-12

- Subwoofer attivo da 12"
- Crossover con 6 frequenze di crossover
- Design del circuito protetto da limitatore
- Bypass tramite interruttore a pedale
- Amplificatore di classe D
- Potenza: 1000 W di picco / 500 W continui
- Risposta in frequenza: 23 - 160 Hz (-10 dB)
- Risposta in frequenza: 30 Hz - 160 Hz (+/- 3 dB)
- Massimo SPL (livello di pressione sonora): 123 dB
- Ingressi: XLR, jack da 6,3 mm (bilanciato), RCA
- Sensibilità in ingresso: jack XLR/6,3 mm: 106 dB SPL @1m +4 dBu
- Sensibilità ingresso RCA: 106 dB SPL @ 1 m -10 dBV
- Dimensioni (L x P x A): 483 x 432 x 407 mm

Studio Recording > Monitor da Studio > Subwoofer da Studio

- Peso: 29 kg