Studio Recording > Monitor da Studio > Monitor da Studio Attivi



Pioneer Dj VM-70

Pioneer VM-70 è una cassa monitor attiva con 100W di potenza e cono da 7".

Prezzo di listino:	~~269,00 €~~
Prezzo:	255,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	15-18 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Pioneer dj
Categoria:	Monitor da studio attivi
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Ogni modello della serie di diffusori VM include un amplificatore in Classe D con DSP con frequenza di campionamento a 96 kHz, per consentire una riproduzione audio ad ampio spettro. Le sue prestazioni ad alta efficienza offrono una bassa distorsione e donano maggiore energia al suono. Il rigido baffle frontale in alluminio dallo spessore di 4 mm sopprime le risonanze e riduce le vibrazioni, aiutando il diffusore a riprodurre un suono perfettamente fedele alla sorgente originale.

Coni del woofer in fibra Aramid e Vortex Bass Accelerator Ad ogni livello di volume, i coni del woofer in fibra Aramid producono un punch eccezionale, che potete avvertire nelle frequenze basse e medio-basse. Questi coni di nuovo sviluppo sono il 30% più leggeri dei convenzionali coni in Aramid rivestiti in carta, con una maggior robustezza che li aiuta a riprodurre suoni più profondi.

Il Vortex Bass Accelerator assicura anche che l'audio in gamma bassa sia veloce e privo di vibrazioni indesiderate, e le nervature nella porta bass reflex consentono all'aria di fluire liberamente dall'altoparlante per riprodurre il suono nel modo più puro, che si tratti di voci o di strumenti.

Tromba a direttività costante I suoni alle frequenze medie e acute vengono riprodotti autorevolmente dai diffusori della serie VM grazie alla tromba a direttività costante, che crea inoltre uno spazio di ascolto ampio e uniforme. La forma della tromba e il bordo del woofer sono appositamente progettati così che le frequenze riprodotte in modo lineare si incrocino facilmente con quelle del tweeter, per un suono perfettamente naturale.

Diffusori Pioneer VM-70 con controllo DSP

Controllo DSP: Ottimizzate facilmente il suono per adattarlo alla vostra stanza I diffusori della serie VM offrono una risposta piatta che assicura un ascolto naturale del suono della musica. Ma ogni spazio reagisce in modo differente alle onde sonore. Per aiutarvi a regolare l'uscita e a trovare il sound perfetto per l'ambiente in cui state lavorando, ogni diffusore VM include impostazioni DSP. Sul retro degli speaker trovate 2 manopole: Low EQ e High EQ. Senza necessità di guardare il pannello posteriore, potete impostare ognuna delle manopole in 4 posizioni differenti, per un totale di 16 impostazioni di equalizzazione possibili che sono semplici da effettuare.

Scegliete quella che suona meglio per il DJing o la produzione musicale nella vostra casa o studio, a seconda della forma, dimensione e costruzione della stanza. Per esempio, se i vostri speaker sono posizionati vicino alle pareti o se lavorate di notte, potreste voler minimizzare del vibrazioni dei bassi impostando Low EQ sul modo Room 1. O se ritenete di non avere acuti sufficienti, potete enfatizzare le frequenze più alte impostando l'High EQ sul modo Room 2.

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Studio Recording > Monitor da Studio > Monitor da Studio Attivi

Un design originale e professionale: Migliorate il look e il sound del vostro setup Il nuovissimo design del baffle frontale esagonale in alluminio introduce un look originale e riduce le vibrazioni indesiderate per una minor distorsione, mentre la protezione del tweeter diminuisce il rischio di danni al diaframma delle frequenze acute in caso di urti accidentali in quell'area.

Il trattamento in Alumite dona al diffusore una finitura professionale così che abbia il look perfetto in casa, vicino ai dispositivi Pioneer DJ.

Caratteristiche Pioneer VM-70

- Tipo di monitor: Diffusore attivo a 2 vie con biamplificazione
- Tweeter: Cupola morbida Silk 1" (25 mm)
- Woofer: Cono in Aramide 6.5" (165mm)
- Auto Standby: Sì
- SPL max: 112dB
- Amplificatore: Classe D con DSP 96kHz
- LF: 70W / 4?
- HF: 30W / 4?
- Gamma di frequenza: 37Hz - 36kHz
- Impedenza: 10k?
- High EQ: 4 EQ selettivi
- Low EQ: 4 EQ selettivi
- Cross Over: 3kHz
- Alimentazione: 100-240V, 50Hz/60Hz
- Cassa: Bass Reflex
- Materiale della cassa: Laminato vinilico MDF
- Materiale del pannello: HIPS con piastra in alluminio da 4mm
- Input: Combo XLR/TRS x1 (bilanciato), RCA x1 (sbilanciato)
- Dimensioni: 229 x 341 x 312mm
- Peso: 7,7kg
- ATTENZIONE: il prezzo si riferisce alla singola cassa

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927