

Proel CMT48 Black

Proel CMT48 Black è un cavo audio multipolare a 48 coppie, si compone di coppie schermate al 100%, numerate singolarmente e colorate per essere facilmente identificate.



Prezzo:	76,50 €
Disponibile:	Ordinabile dal 28/07/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Proel
Categoria:	Cavi in matasse
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Campi di applicazione: Monitoraggio degli eventi live
- Installazioni fisse degli studi di registrazione
- Stage Boxes
- Conduttori: Rame flessibile
- 26 AWG = 18 x 0.10 mm (0.14 mm²)
- Isolamento: XLPE Ø 1.05 mm
- Schermo: PAIRS
- rame a spirale 97%
- CABLE
- Nastro in cotone 100%
- Rame stagnato in treccia 85%
- Drain wire: Rame stagnato
- 24 AWG = 7 x 0.18 mm (0.22 mm²)
- Guaina: COPPIE: PVC Ø 2.80 mm numerate
- CAVI: PVC
- CMT2: Ø 34.30 mm
- Diametro esterno: 29.5 mm
- Resistenza conduttore: 127 Ohm/Km @ 20°C
- Resistenza schermo: 43 Ohm/Km @ 20°C
- Capacità conduttore/conduttore: 52 pF/mt @ 1KHz
- Capacità conduttore/schermo: 89 pF/mt @ 1KHz
- Impedenza nominale: 100 Ohm ± 3 Ohm
- Attenuazione: 1 MHz = 2.20 dB/100 mt
- 3 MHz = 3.70 dB/100 mt
- 6 MHz = 5.30 dB/100 mt
- 8 MHz = 6.10 dB/100 mt
- 10 MHz = 6.80 dB/100 mt
- Velocità di propagazione: 66 %
- Temperatura di esercizio: -20°C / +80°C
- Tensione di lavoro: 700 V AC
- 1000 V DC
- Raggio minimo di curvature: 15x su tutto il diametro
- Peso: 953 Kg/Km
- Colore: Nero

Cavi e adattatori > Cavi in Matasse

- Distinzione di colore: ved. tabella
- Note: 100 mt. bobina in legno