

## Proel HPC280 Green

Proel HPC280 (100mt) Green è un cavo bilanciato "high quality" per microfono con guaina esterna flessibile, O.F.C. (Oxygen Free Copper - Sezione 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>).



|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Prezzo:                       | 326,00 €                  |
| Disponibile:                  | Ordinabile dal 25/07/2026 |
| Consegna in:                  | -                         |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia          |
| Marchio:                      | Proel                     |
| Categoria:                    | Cavi in matasse           |
| Condizione:                   | Nuovo                     |
| <a href="#">Link articolo</a> |                           |

- Campi di applicazione: Installazioni / Studi di registrazione / Collegamenti microfonici
- Conduttori: rame nudo 22 AWG = 43 x 0,10 mm (0,34 mm<sup>2</sup>)
- Isolamento: PE Ø 1,50 mm
- Schermatura: treccia di rame stagnato > 90%
- Guaina: PVC Super Flessibile 70 Shore Ø 6,50 mm
- Cavo di drenaggio: rame stagnato 24 AWG = 7 x 0,15 mm (0,22 mm<sup>2</sup>)
- Colore nero
- Resistenza elettrica: 56 Ohm/Km (conduttore) a 20°C, 16 Ohm/Km (schermo) @ 20°C
- Capacità elettrica: 40 pF/m (conduttore/conduttore) @ 1 KHz
- Velocità di propagazione: 66 %
- Impedenza: 110 Ohm
- Temperatura di esercizio: -20°C / +70°C
- Tensione di lavoro: < 50 V CA, < 75 V CC
- Peso: 57 Kg/Km
- Codice prodotto: HPC280