

Cavi e adattatori > Cavi in Matasse

PROEL HPC805 Red

Proel HPC805 (100mt) Red è un cavo video a 75 Ohm a doppia schermatura (rame-rame stagnato) con guaina in PVC. I cavi RG59 75 Ohm hanno una doppia schermatura, e sono specifici per quelle applicazioni che esigono integrità di segnale, nitidezza,...



Prezzo:	232,80 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	10-12 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Proel
Categoria:	Cavi in matasse
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Campi di applicazione: Trasmissioni video digitali/connessioni telecamere, TV, DVD, interconnessioni video patch bay, connessioni BNC
- Conduttori 22 AWG: 1x 0,60mm (0,32mm²) in rame nudo elettrolitico
- Isolamento: PE Ø 3,70mm ± 0,05mm
- Schermo: Doppia treccia rame/rame stagnato 90%
- Guaina: PVC Ø 6,10mm ± 0,20mm - conforme IEC 332.1
- Colore: Rosso
- Resistenza elettrica conduttore: 63 Ohm/km @ 20°C
- Resistenza elettrica schermo: 6,1 Ohm/km @ 20°C
- Capacità elettrica: 55 pF/m (conduttore/conduttore) @ 1 kHz
- Impedenza nominale: 75 Ohm ± 5
- Attenuazione 10 MHz: 3,10 dB/100m
- Attenuazione 50 MHz: 6,50 dB/100m
- Attenuazione 100 MHz: 10,25 dB/100m
- Attenuazione 200 MHz: 14,71 dB/100m
- Velocità di propagazione: 66%
- Temperatura di esercizio: -20°C/+80°C
- Raggio di curvatura minimo: 30mm
- Perdita di ritorno: >30dB @ 300-600 MHz
- Confezione: Bobina da 100m
- Peso: 56kg/km
- Codice prodotto: HPC805