

TAKSTAR MX630

TAKSTAR MX630 è un'interfaccia audio USB a 4 ingressi e 4 uscite adatta all'uso con personal computer, tablet e smartphone, progettata per webcast, pro recording, network karaoke e marketing influencer, basata su driver ASIO2.



Prezzo:	132,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Takstar
Categoria:	Schede audio usb
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Progettata per webcast, pro recording, network karaoke e marketing influencer
- Driver certificato Microsoft WHQL per massima stabilità e compatibilità in ambiente Windows
- Trasmissione dati digitale USB2.0 ad alta velocità e bassissima latenza
- Frequenza di campionamento 24bit/96KHz
- Driver standard ASIO 2.0 compatibile con due o più VST ideale per recording o podcast
- Funzioni play e record, ingressi per microfoni e strumenti, gestione fluida di più microfoni utilizzati contemporaneamente
- Supporta MME/WDM/DirectSound
- Regolazione del volume di registrazione dei microfoni, delle cuffie e degli smartphone
- Ingressi Combo TRS/XLR per connettere qualsiasi microfono o strumento musicale
- Connettore TRS da 3,5mm per podcasting su PC e smartphone contemporaneamente
- Connettori TRS da 6,3mm per il collegamento dell'interfaccia a diffusori acustici amplificati
- Confezione di vendita che include: interfaccia audio MX630, cavo audio da 1,2 metri, cavo USB Type C da 1,5 metri, adattatore 12V, adattatore plug da 6,3 mm a 3,5 mm
- MIC/LINE 1-2
- Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz(±1dB)
- Gamma Dinamica: 80db (A- weighted)
- Rapporto S/N: 75dB (A- weighted)
- THD + N: <0.025%(-72dB)
- Distorsione: -77dB@1KHz
- Impedenza d'ingresso linea: 6.8KO
- Impedenza d'ingresso Mic: 6.8KO
- Gain regolabile: >50dB
- Escursione del gain: +54dB
- Linea/Accompagnamento
- Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz(±1dB)
- Rapporto S/N: 100dB (A- weighted)
- THD + N: <0.0031%(-90dB)
- Gamma dinamica: 97dB (A- weighted)
- SPL: +0dB gain: 0dB
- USCITE DI LINEA L/R
- Riposta in frequenza: 20Hz-20KHz(±1dB)
- Gamma dinamica: 98dB(A- weighted)

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

- S/N Ratio:102dB(A- weighted)