Cavi e adattatori > Cavi in Matasse



PROEL LAN62S Black

Proel LAN62S Black è un cavo ibrido professionale, che combina due coppie audio digitali AES/EBU 110 Ohm schermate con nastro in alluminio-maylar ed un cavo CAT.

Prezzo:	958,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 13/11/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Proel
Categoria:	Cavi in matasse
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Campi di applicazione: Console di controllo DMX Lighting / Altoparlante autoalimentato / Applicazione mobile
- Conduttori:
- Gatto. 5e S-FTP: 24 AWG = 7 x 0,20 mm (0,22 mm2)
- Coppie audio: 24 AWG = 28 x 0,10 mm (0,22 mm2) Rame nudo
- Isolamento:
- Gatto. 5e S-FTP: PVC Ø 7 mm
- Coppie audio: PVC Ø 2,70 mm
- Scudo:
- Gatto. 5e S-FTP: Foglio di alluminio-mylar 100% - Treccia di rame stagnato >80%
- Coppie audio: lamina Al-mylar 100%
- Cavo di drenaggio: 24 AWG = 7 x 0,18 mm (0,22 mm2) Rame stagnato
- Guaina: Compound in PVC morbido Ø 14,10 mm
- Colore: nero
- Resistenza elettrica: 88 Ohm/Km (conduttore) @ 20°C
- Capacità elettrica: 48 pF/mt (conduttore/conduttore) @1 KHz
- Impedenza nominale: 110 Ohm (coppia audio)
- Tensione di lavoro: coppia audio
- < 50 V CA
- < 75 V CC
- Temperatura di esercizio: -20°C/+70°C
- Peso: 260 Kg/Km
- Raggio minimo di curvatura: 25 mm
- Confezione: bobina in legno da 200 m
- Codice prodotto: LAN62S

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927