

Cavi e adattatori &gt; Cavi in Matasse

## Proel CMT32 Black

Proel CMT32 Black è un cavo Audio Multipolare a 32 coppie isolate e schermate al 100%, numerate singolarmente e colorate per essere facilmente identificate al fine di ridurre tempi di connessione e prevenire costosi errori di 'phasing'.



|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Prezzo:                       | 50,90 €                 |
| Disponibile:                  | Si                      |
| Consegna in:                  | 10-12 giorni lavorativi |
| Spedizione:                   | 8,90 €                  |
| Marchio:                      | Proel                   |
| Categoria:                    | Cavi in matasse         |
| Condizione:                   | Nuovo                   |
| <a href="#">Link articolo</a> |                         |

- Campi di applicazione: Monitoraggio degli eventi live
- Installazioni fisse degli studi di registrazione
- Stage Boxes
- Conduttori: Rame flessibile
- 26 AWG = 18 x 0.10 mm (0.14 mm<sup>2</sup>)
- Isolamento: XLPE Ø 1.05 mm
- Schermo: PAIRS
- rame a spirale 97%
- Nastro in cotone 100%
- Rame stagnato in treccia 85%
- Drain wire: Rame stagnato
- 24 AWG = 7 x 0.18 mm (0.22 mm<sup>2</sup>)
- Guaina: COPPIE: PVC Ø 2.80 mm numerate
- CMT2: Ø 23.90 mm
- Resistenza conduttore: 127 Ohm/Km @ 20°C
- Resistenza schermo: 43 Ohm/Km @ 20°C
- Capacità conduttore/conduttore: 52 pF/mt @ 1KHz
- Capacità conduttore/schermo: 89 pF/mt @ 1KHz
- Impedenza nominale: 100 Ohm ± 3 Ohm
- Attenuazione: 1 MHz = 2.20 dB/100 mt
- 3 MHz = 3.70 dB/100 mt
- 6 MHz = 5.30 dB/100 mt
- 8 MHz = 6.10 dB/100 mt
- 10 MHz = 6.80 dB/100 mt]
- Velocità di propagazione: 66 %
- Temperatura di esercizio: -20°C / +80°C
- Tensione di lavoro: 700 V AC
- 1000 V DC
- Raggio minimo di curvatura: 15x su tutto il diametro
- Peso: 739 Kg/Km
- Colore: Nero
- Codice prodotto: CMT32