

Microfoni > Microfoni Wireless > Microfoni ad Archetto Wireless

EIKON WM700DH

Il sistema microfonico wireless WM700 è un dispositivo a frequenza variabile UHF controllata da PLL, che fornisce una trasmissione del segnale di alta qualità.



Prezzo:	152,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Eikon
Categoria:	Microfoni ad archetto wireless
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Sistema microfonico Doppio wireless a frequenza selezionabile PLL
- Digital Tone Pilot 32 KHz
- Nuova verniciatura antigraffio resistente agli urti
- Connettore di alimentazione USB universale
- Gamma di frequenza 823-832 Mhz o 512-562 Mhz (WM700DHA)
- Portata di 30 metri
- Risposta in frequenza 50 Hz -15 KHz
- -105 dB rapporto segnale / rumore
- 2 microfoni a condensatore ad archetto con capsula cardioide + 2 lavalier
- Fino a 4 frequenze utilizzabili simultaneamente per ciascuna banda di frequenza.
- Custodia per il trasporto in ABS

Ricevitore:

- Tipo di ricevitore: Banda UHF
- Gamma di frequenza: 863-865 MHz
- Stabilità di frequenza RF: $\pm 0,002\%$
- Immagine RF / rifiuto spurio: >70dB
- Rifiuto dell'interferenza RF: >70dB
- Sensibilità RF: -105dBm
- Risposta in frequenza: 50Hz - 15kHz
- Metodo di modulazione: PCM Digitale 24 bit
- Distorsione THD: <1%
- Gamma dinamica: >90dB
- Rapporto S/N: >100dB
- Requisiti di alimentazione: 12V / 500mA
- Connettore di uscita: jack 1/4 "non bilanciato
- Dimensioni: 45 x L 150 x 118mm

Trasmettitore:

Microfoni > Microfoni Wireless > Microfoni ad Archetto Wireless

- Banda di frequenza RF UHF: 823-832MHz
- Potenza RF: <10dBm
- Metodo di modulazione: FM (F3E)
- Deviazione massima RF: $\pm 40\text{kHz}$
- Stabilità di frequenza RF: $\pm 0,002\%$
- Emissione spuria: Secondo i limiti EN 300422
- Risposta in frequenza 50Hz - 15kHz ($\pm 3\text{dB}$)
- Alimentazione: 2x1,5V AA
- Dimensioni: 100 x 65 x 30mm
- Codice prodotto: WM700DH