

Impianti audio > Monitoraggio In-Ear > In-Ear Monitor Wireless

EIKON RM3000EK

Il nuovo sistema di monitoraggio in-ear EIKON RM3000EK offre una straordinaria qualità del suono ed un elevato range dinamico.



Prezzo:	259,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 07/09/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Eikon
Categoria:	In-ear monitor wireless
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Trasmettitore:

- Banda di frequenza RF: 863 - 865 MHz o 673 - 697,800 MHz (versione A)
- Modalità di oscillazione: PLL Sintetizzato
- Stabilità di frequenza: 0,005%
- Metodo di modulazione: FM (F3E)
- Deviazione massima RF: 70kHz max
- Risposta in frequenza: 50Hz - 15kHz
- THD: <1% a 1 kHz
- Emissione spuria: <4nw
- Potenza RF a 50Ohm: Bassa <10mw, Media <50mw, Alta <100mw (a seconda delle norme nazionali)
- Ingressi audio: 2x XLR F, Jack bilanciata
- Uscita audio: 2x XLR-M bilanciata
- Uscita auricolari: jack stereo 6,3mm con volume regolabile
- Impedenza auricolari: 16 Ohm
- Potenza in uscita (32?): 2x 100mw
- Guadagno amplificatore basso/alto: -10dB
- Connettore antenna: TNC (impedenza 50 Ohm)
- Alimentazione: CC 12V / 18V
- Dimensioni: 215 x 160 x 44 mm

Ricevitore:

- Banda di frequenza RF: 863 - 865 MHz o 673 - 697.800 MHz (versione A)
- Larghezza di banda: 2 MHz o 25 MHz
- Modalità di oscillazione: PLL Sintetizzato
- Stabilità di frequenza: 0,005%
- Metodo di modulazione: Stereo FM (F3E)
- Deviazione massima RF: max 70kHz
- Modalità di ricezione: Ricezione singola
- Sensibilità di ricezione RF: -110dBm
- Livello di squelch: risolto
- Risposta in frequenza audio: 50 Hz - 15 kHz
- THD: <0,5% a 1 KHz
- Rapporto S / N: 90 dBa

Impianti audio > Monitoraggio In-Ear > In-Ear Monitor Wireless

- Separazione stereo: > 45 dB
- Uscita auricolari: jack stereo da 3,5 mm
- Impedenza auricolari: 16 Ohm
- Potenza di uscita (32?) 2 x 100 mw
- Eq: 4 modalità eq selezionabili
- Limiter: On / Off
- Alimentazione: 2x batterie AA 1,5V
- Tempo di funzionamento: fino a 8 ore (a seconda del volume)
- Dimensioni: 64 x 20 x 100mm
- Codice prodotto: RM3000EK