

Microfoni > Microfoni Wireless > Microfoni ad Archetto Wireless

AKG WMS45 Perception Sport A

AKG WMS45 Perception Sport A è un microfono ad archetto senza fili con durata della batteria fino a 10 ore e quattro frequenze selezionabili.



Prezzo di listino:	299,00 €
Prezzo:	274,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Akg
Categoria:	Microfoni ad archetto wireless
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

La serie Perception Wireless è un completo sistema di radiomicrofoni per impieghi musicali e per piccole installazioni in genere, che consente l'utilizzo contemporaneo massimo di 8 frequenze.

È dotato di un ricevitore, SR 45 compatibile con tutti i trasmettitori del sistema Perception wireless; opera su una larghezza di banda fino a 30 MHz, nella gamma delle frequenze portanti UHF da 530 MHz a 865 MHz, integra una coppia di antenne all'interno dello chassis e può essere commutato su 8 diverse frequenze portanti.

Il trasmettitore ad impugnatura HT 45 è dotato di un'antenna integrata e di capsula dinamica con direttività cardioide, che permette una bassa sensibilità ai rumori provocati dalla mano, una buona soppressione della retroazione acustica ed una brillante qualità di trasmissione.

È inoltre dotato di un filtro antisoffio e antipop incorporato per sopprimere crepitii e fruscii. Ai trasmettitori portatili PT 45 è possibile collegare sia microfoni dinamici sia microfoni a condensatore che lavorano con una tensione di alimentazione di circa 4 V. All'ingresso audio del PT 45 possono essere connessi, senza problemi, i microfoni: CK 55 L, C 417 L, C 520 L, C 555 L, C 544 L, HC 577 L, C 516 ML, C 518 ML, C 519 ML, C 411 L.

E' possibile collegare anche una chitarra elettrica, un basso elettrico o un keytar, con l'apposito cavo MKG L, compreso nel set Instrumental, disponibile inoltre come accessorio opzionale.

Caratteristiche AKG WMS45 Perception Sport A

Microfono ad archetto C544L

- Direttività: cardioide
- Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Sensibilità: 40 mV/Pa (-28 dBV rif. a 1 V/Pa)
- Impedenza elettrica a 1000 Hz: 200 ohm
- Impedenza di carico raccomandata: >2000 ohm
- Livello di pressione acustica limite per un coefficiente di distorsione armonica di 1% / 3%: 126 / 130 dB SPL
- Livello di pressione acustica equivalente secondo IEC 60268-4: 22 dB-A
- Tensione di alimentazione: alimentazione a batteria 9 V attraverso dal
- B 29 L, trasmettitore da tasca, oppure alimentazione phantom universale 9 - 52 V (con MPA V L)

Microfoni > Microfoni Wireless > Microfoni ad Archetto Wireless

- Assorbimento: 2 mA circa
- Condizioni climatici: temperatura: -20°C a +60°C
- umidità relativa a +20°C: 99%
- Materiale del corpo: archetto: metallo
- Cassa microfonica: Noryl
- Superficie: nero opaco
- Dimensioni: 130 mm Ø
- Lunghezza del cavo: 1,5 m
- Peso netto: 30 g senza connettore

Modulo ricevitore SR45

- Gamma di frequenze: A (530,025 - 559,000 MHz)
- Modulazione: FM
- Banda di trasmissione: 40-20.000 Hz
- Distorsione armonica a 1 kHz: 0,8%
- Rapporto segnale/rumore: 105 dB(A)
- Soglia di inserzione: regolabile da -100 a -70 dBm
- Uscita audio: XLR bilanciata e jack da 6,3 mm sbilanciata, regolabili da livello microfonico a Line. Livello d'uscita con deviazione nominale: 500 mV rms
- Dimensioni: 200 x 190 x 44 mm
- Peso netto: 360 g

Modulo tarsmittitore PT45

- Gamma di frequenze: A (530,025 - 559,000 MHz)
- Modulazione: FM
- Banda di trasmissione audio: 40-20.000 Hz
- Distorsione armonica a 1 kHz: 0,8%
- Rapporto segnale/rumore: 105 dB(A)
- Potenza di trasmissione: 10 mW
- Alimentazione di tensione: 1x batteria AA da 1,5 V
- Durata di esercizio: 10 h
- Dimensioni: 60 x 74 x 30 mm
- Peso netto: 60 g