

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive



Alto TX312

Alto TX312 è una cassa audio amplificata con 700 Watt di picco in classe D, con woofer da 12" e SPL massimo di 118 dB, facile da trasportare con due comode maniglie laterali, compatibile con gli stativi standard, ottima per live, come monitor o in club, per...

Prezzo:	383,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	24/48 ore
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Alto professional
Categoria:	Casse attive
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Alto TX312 è una cassa attiva a due vie, con un woofer da 12" e un tweeter a compressione con diaframma in titanio da 1", amplificata in classe D con una potenza di 700 Watt di picco (350W continui) per un Max SPL di 118dB, che copre un range di frequenza dai 70Hz ai 20 kHz.

Posizionabile su stativo, grazie al foro standard da 36mm, oppure a terra come cassa spia da palco, questo diffusore amplificato rappresenta una scelta ottimale ed economica per amplificare le tue serate, esibizioni, DJ set, serate di karaoke e pianobar, feste, comizi, oltre che come diffusore full range per chi utilizza le moderne pedaliera digitali per chitarra.

Robusta ed elegante, grazie alla griglia metallica che copre e protegge interamente tutta la parte frontale, questa cassa dalla forma trapezoidale è costruita in polipropilene, con un ingombro totale di 602x381x343mm e un peso di 13,3KG. La **TX312** dispone di piedini in gomma e di due maniglie, una per lato, che permettono un trasporto agevole e un comodo posizionamento.

Cassa audio con ingresso jack e XLR

Nel pannello posteriore della cassa amplificata **Alto Professional TX312** troviamo un **ingresso Combo**, che accetta connettori **XLR** o **Jack da ¼"**, lo switch Mic/Line per selezionare lo stadio di preamp a seconda della sorgente in uso, un'uscita LINK formato XLR per eventuali connessioni in cascata, il pulsante Contour per aumentare di +3dB le basse e le alte frequenze e il connettore di alimentazione (IEC).

La **cassa amplificata TX312** della **Alto Professional** impiega un sistema di amplificazione a 2 vie con crossover attivo (2.500Hz), un woofer da 12" dalla lunga escursione e un tweeter a compressione con diaframma in titanio da 1" installato all'interno di una tromba che permette alle frequenze alte di coprire un ottimo pattern di diffusione nell'ambiente (90°Hx60°V).

Questa cassa dispone di protezioni che prevengono il surriscaldamento, il clipping (limiter analogico) e l'overload dei circuiti.

Caratteristiche Alto TX312

- Cassa bi-amplificata a due vie

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive

- Amplificazione in classe D: 700W picco; 350W continui
- Woofer da 12" (305mm), con voice coil da 2" (51mm)
- Tweeter a compressione con diaframma in titanio da 1" (25mm); voice coil da 1" (25mm)
- Angolo di copertura (nominali): 90°Hx60°V
- Amplificazione in classe D: 700W (picco), 350W (continui)
- Risposta in Frequenza: dai 70Hz ai 20 kHz (-3 dB)
- Punto di crossover: 2.5 kHz
- MAX SPL @ 1 metro: 118dB
- Conessioni Audio: Ingresso Combo (XLR e Jack); uscita XLR Link (line)
- Selettore Line/Mic
- Pulsante Contour: +3dB su basse e alte frequenze
- Pulsante Ground per impostazione messa a terra
- Alimentazione: da corrente ingresso alimentazione IEC
- Cavo d'alimentazione in dotazione
- Controlli: pulsante accensione e potenziometro volume
- Indicatori: Due LED (power, fronte e retro), clip limiter LED
- Protezioni: Termica e overload analogico (limiter)
- Foro per stativo da 36 mm
- Posizionabile anche sul palco
- Cabinet in polipropilene
- Griglia metallica su tutta la facciata
- 2 maniglie: su ambo i lati per trasporto agevole
- Dimensioni e peso: 602x381x343mm; 13,3KG
- Progettata e calibrata negli USA