

Impianti audio &gt; Casse Audio &gt; Casse Attive



## Alto TX308

Alto TX308 è una cassa amplificata con speaker da 8", 350W di picco in classe D e SPL massimo di 113 dB, leggera e potente, ottima per molteplici impieghi.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Prezzo:                       | 207,00 €          |
| Disponibile:                  | No                |
| Consegna in:                  | 24/48 ore         |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia  |
| Marchio:                      | Alto professional |
| Categoria:                    | Casse attive      |
| Condizione:                   | Nuovo             |
| <a href="#">Link articolo</a> |                   |

**Alto TX308** è una cassa attiva a due vie, con un woofer da 8" e un tweeter a compressione con diaframma in titanio da 1", amplificata in classe D con una potenza di 350 Watt di picco (175W continui) per un Max SPL di 113dB, che copre un range di frequenza dai 75Hz ai 20 kHz.

Posizionabile su stativo, grazie al foro standard da 36mm, oppure a terra come cassa spia da palco, questo diffusore amplificato rappresenta una scelta ottimale ed economica per amplificare le tue serate, esibizioni, DJ set, serate di karaoke e pianobar, feste, comizi, oltre che come diffusore full range per chi utilizza le moderne pedaliere digitali per chitarra.

## Cassa amplificata Alto 8"

Robusta ed elegante, grazie alla griglia metallica che copre e protegge interamente tutta la parte frontale, questa cassa dalla forma trapezoidale è costruita in polipropilene, con un ingombro totale di 422x272x251mm e un peso di 5,6KG.

La cassa attiva **Alto TX308** dispone di piedini in gomma e di una maniglia nella parte alta che ne agevola il trasporto e il posizionamento.

Nel pannello posteriore della cassa amplificata [Alto Professional TX308](#) troviamo l'**ingresso XLR** per sorgenti Mic/line, un'uscita LINK formato XLR per eventuali connessioni in cascata e il connettore di alimentazione (IEC).

## Monitor da palco e diffusore versatile Alto TX308

Il potenziometro rotativo per il controllo del volume consente di gestire la differente amplificazione necessaria per adattare il segnale in ingresso alle sorgenti line o ai microfoni.

La **cassa amplificata TX308** della [Alto Professional](#) impiega un sistema di amplificazione a 2 vie con crossover attivo (2.500Hz), un woofer da 8" dalla lunga escursione e un tweeter a compressione con diaframma in titanio da 1" installato all'interno di una tromba che permette alle frequenze alte di coprire un ottimo pattern di diffusione nell'ambiente (90°Hx60°V).

Questa cassa dispone di protezioni che prevengono il surriscaldamento, il clipping (limiter analogico) e l'overload dei circuiti.

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive

## Caratteristiche [Alto Professional](#) TX308

- Cassa bi-amplificata a due vie
- Amplificazione in classe D: 350W picco; 175W continui
- Woofer da 8.0" (203mm), con voice coil da 1.4" (35.5mm)
- Tweeter a compressione con diaframma in titanio da 1" (25mm); voice coil da 1" (25mm)
- Angolo di copertura (nominali): 90°Hx60°V
- Amplificazione in classe D: 350W (picco), 175W (continui)
- Risposta in Frequenza: dai 75Hz ai 20 kHz (-3 dB)
- Punto di crossover: 2.5 kHz
- MAX SPL @ 1 metro: 113dB
- Connessioni Audio: Ingresso XLR (Line/Mic); uscita XLR Link (line)
- Alimentazione: da corrente ingresso alimentazione IEC
- Cavo d'alimentazione in dotazione
- Controlli: pulsante accensione e potenziometro volume
- Indicatori: Due LED (power, fronte e retro), clip limiter LED
- Protezioni: Termica e overload analogico (limiter)
- Foro per stativo da 36 mm
- Posizionabile anche sul palco
- Cabinet in polipropilene
- Griglia metallica su tutta la facciata
- Maniglia per trasporto agevole
- Dimensioni e peso: 422x272x251mm; 5,6KG
- Progettata e calibrata negli USA