Microfoni > Microfoni per Voce



LEWITT LCT 1040

LEWITT LCT 1040 è un microfono che permette di ottenere il sound attraverso le sue 4 valvole analogiche e al suo circuito FET cristallino.

Prezzo di listino:	~~3.440,00 €~~
Prezzo:	3.190,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Lewitt
Categoria:	Microfoni per voce
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Premium Tube and FET microphone in un unico sistema
- Capsula da 1" True Condenser Gold-Sputtered
- 4 caratteristiche di ripresa valvolari analogiche — Clear, Warm, Dark, and Saturated
- Miscelazione tra Valvola e circuito FET in qualsiasi quantità desiderata
- Controllo a distanza per la regolazione di tutti i settaggi dal proprio sweetspot
- Controllo seamless della polarità, filtro taglia-bassi, pre-attenuazione
- Valvole JJ Electronics E88CC / 6D18
- Fornito con supporto antivibrazione, pop screen magnetico dual layer, valigietta da trasporto hard poilip., cavo di controllo XLR a 11 pin
- Tipologia: condensatore a polarizzazione esterna
- Principio Acustico di funzionamento: Trasduttore a gradiente di pressione
- Trasduttore: 25.4 mm Ø
- Caratteristica Polare: Seamless Blend - Omni, cardiode esteso, cardioide, supercardioide, figura a 8
- Risposta in frenquenza: 20 ... 20,000 Hz
- Sensibilità: 17.2 mV/Pa, -35.3 dBV/Pa (cardioide)
- Rumore elettrico : 10 dB (A) FET, 13 dB (A) valvola (cardioide)
- SPL Max a 0.5% THD: 137 dBSPL (FET)
- Rapporto segnale/rumore: 84 dB (A) FET, 81 dB (A) valvola
- Gamma dinamica: 127 dB (A) FET
- Filtro passa-basso: 40 Hz, 80 Hz (12 dB/oct), 120 Hz (6 dB/oct)
- Preattenuazione: -6 dB, -12 dB, -24 dB
- Inpedenza interna: 83.8 Ohm
- Alimentatore: 230 V, 50 Hz; 110 V, 60 Hz
- Consumo elettrico: 230V - 170 mA, 110V - 240 mA
- Connettore dell'alimentatore e dell'unità remota: Neutrik XLR a 3 pin Gold-plated
- Connettore: Hirose Electric a 10 pin
- Enclosure del microfono: Zincato diecast
- Dimensioni del microfono: 196 x 65 x 45 mm
- Peso netto del microfono: 652 g
- Dimensioni PSU: 240 x 170 x 47 mm
- Peso della PSU: 2381 g
- Dimensioni unità remota: 240 x 163 x 52 mm
- Peso inetto unità remota: 1952 g

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927