

Cavi e adattatori > Cavi in Matasse

PROEL HPC80 Black

Proel HPC80 Black è un cavo bilanciato per installazione, con guaina esterna schermata con nastro in alluminio di ottima qualità.



Prezzo:	79,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 06/10/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Proel
Categoria:	Cavi in matasse
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Application fields: Patch-bay connections / Multieffect connections / Rack system connections
- Conductors: Tinned copper - 24 AWG 7 x 0.20 mm (0.22 mm²)
- Conduttori: Rame stagnato 24 AWG = 7 x 0.20 mm (0.22 mm²)
- Isolamento: PE Ø 1.10 mm
- Schermo: Alluminio 100
- Drain wire: Rame stagnato 24 AWG = 7 x 0.20 mm (0.22 mm²)
- Guaina: PVC flessibile 80 shore Ø 4.00 mm
- Resistenza conduttore: < 87 Ohm/Km @ 20°C
- Capacità conduttore/conduttore: 63 pF/mt @ 1 KHz
- Capacità conduttore/schermo: 107 pF/mt @ 1 KHz
- Impedenza nominale: 80 ± 3 Ohm
- Attenuazione: 1 MHz = 2.10 dB/100 mt 3 MHz = 3.60 dB/100 mt 6 MHz = 5.00 dB/100 mt 8 MHz = 5.80 dB/100 mt 10 MHz = 6.50 dB/100 mt
- Velocità di propagazione: 66
- Temperatura di esercizio: -20°C / +80°C
- Tensione di lavoro: < 50 V AC; < 75 V DC
- Raggio minimo di curvatura: 25 mm
- Colore: Nero
- Codice prodotto: HPC80