

Cavi e adattatori &gt; Cavi in Matasse

## Proel HPC80R300 Black

Proel HPC80R300 (300mt) Black è un cavo bilanciato per installazione con guaina esterna schermata con nastro in alluminio O.F.C. (Oxygen Free Copper) dal diametro ridotto. Colore nero. Bobina 300 m.



|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Prezzo:                       | 380,00 €                  |
| Disponibile:                  | Ordinabile dal 28/07/2026 |
| Consegna in:                  | -                         |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia          |
| Marchio:                      | Proel                     |
| Categoria:                    | Cavi in matasse           |
| Condizione:                   | Nuovo                     |
| <a href="#">Link articolo</a> |                           |

- Campi di applicazione: Connessioni Patch-bay / Connessioni Multieffetto / Connessioni sistema Rack
- Conduttori: rame stagnato - 24 AWG 7 x 0,20 mm (0,22 mm<sup>2</sup>)
- Isolamento: PE Ø 1,05 mm
- Scudo: foglio di alluminio 100%%
- Guaina: PVC flessibile 80 shore Ø 4,00 mm
- Colore nero
- Cavo di drenaggio: rame stagnato 24 AWG 7 x 0,20 mm (0,22 mm<sup>2</sup>)
- Resistenza elettrica: 87 Ohm/Km (conduttore) @ 20°C
- Capacità elettrica: 63 pF/m (conduttore/conduttore) a 1 KHz, 107 pF/m (conduttore/schermo) a 1 KHz
- Impedenza nominale: 80 +-3 Ohm
- 1 MHz = 2,10 dB/100 m
- 3 MHz = 3,60 dB/100 m
- 6 MHz = 5,00 dB/100 m
- 8 MHz = 5,80 dB/100 m
- 10 MHz = 6,50 dB/100 m
- Velocità di propagazione: 66 %
- Temperatura di esercizio: -20°C / +80°C
- Tensione di lavoro: < 50 V CA, < 75 V CC
- Peso: 20 Kg/Km
- Raggio minimo di curvatura: 25 mm
- Bobina di cartone da 300 m (HPC80R300)
- Codice prodotto: HPC80R300