Cavi e adattatori > Cavi in Matasse



PROEL HPC80R300 Black

Proel HPC80R300 (300mt) Black è un cavo bilanciato per installazione con guaina esterna schermata con nastro in alluminio O.F.C. (Oxygen Free Copper) dal diametro ridotto. Colore nero. Bobina 300 m.

Prezzo di listino:	~~252,00 €~~
Prezzo:	247,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	10-12 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Proel
Categoria:	Cavi in matasse
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Campi di applicazione: Connessioni Patch-bay / Connessioni Multieffetto / Connessioni sistema Rack
- Conduttori: rame stagnato - 24 AWG 7 x 0,20 mm (0,22 mm2)
- Isolamento: PE Ø 1,05 mm
- Scudo: foglio di alluminio 100%%
- Guaina: PVC flessibile 80 shore Ø 4,00 mm
- Colore nero
- Cavo di drenaggio: rame stagnato 24 AWG 7 x 0,20 mm (0,22 mm2)
- Resistenza elettrica: 87 Ohm/Km (conduttore) @ 20°C
- Capacità elettrica: 63 pF/m (conduttore/conduttore) a 1 KHz, 107 pF/m (conduttore/schermo) a 1 KHz
- Impedenza nominale: 80 +-3 Ohm
- 1 MHz = 2,10 dB/100 m
- 3 MHz = 3,60 dB/100 m
- 6 MHz = 5,00 dB/100 m
- 8 MHz = 5,80 dB/100 m
- 10 MHz = 6,50 dB/100 m
- Velocità di propagazione: 66 %
- Temperatura di esercizio: -20°C / +80°C
- Tensione di lavoro: < 50 V CA, < 75 V CC
- Peso: 20 Kg/Km
- Raggio minimo di curvatura: 25 mm
- Bobina di cartone da 300 m (HPC80R300)
- Codice prodotto: HPC80R300

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927