

Microfoni > Microfoni Wireless > Microfoni Palmari Wireless

Samson Concert 88X F

Samson Concert 88X F è un sistema wireless portatile perfetta per cantanti, educatori e relatori che richiedono audio di livello professionale e facilità d'uso.



Prezzo:	229,00 €
Disponibile:	No
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Samson
Categoria:	Microfoni palmari wireless
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Sistema portatile Concert 88x

- Sistema wireless UHF professionale ad alte prestazioni
- 100 canali operativi su una larghezza di banda di 25 MHz
- È possibile utilizzare fino a 8 sistemi contemporaneamente per banda di frequenza (a seconda della regione)
- Raggio d'azione di 300' (linea del sito)
- Kit di montaggio su rack incluso
- Campo di lavoro: Linea di vista di 300' (100 m)
- Risposta in frequenza audio: 50 Hz - 15 kHz
- THD (complessivo): <1% (@AF 1 kHz, RF 46 dBu)
- Gamma dinamica: >100 dB ponderato A
- Segnale-rumore: >90dB
- Frequenza dei tasti del tono: 35kHz

Trasmettitore portatile CH88

- Capsula microfonica dinamica Q7
- Guadagno di ingresso regolabile
- Pulsante di disattivazione dell'audio silenzioso
- Indicatore di stato di accensione/mute
- Fino a otto ore di uso continuo con due batterie AA
- Elemento microfono: Dinamico
- Intervallo di guadagno in ingresso: 28dB
- Potenza RF: 10 mW EIRP
- Requisiti di alimentazione: Due batterie alcaline AA (LR6).
- Durata della batteria: 8 ore
- Dimensioni: 10,23" x ø2,1" / 260 mm x ø 54 mm
- Peso: 0,48 libbre/218 g

Ricevitore wireless CR88x

- La scansione automatica della frequenza con un solo tocco trova il miglior canale operativo
- Display LED a due cifre

Microfoni > Microfoni Wireless > Microfoni Palmari Wireless

- Il collegamento a infrarossi blocca il ricevitore e il trasmettitore sullo stesso canale
- Il vero design della diversità riduce al minimo gli abbandoni
- Il tasto del tono e il silenziamento automatico prevengono rumori indesiderati quando il trasmettitore è spento o fuori portata
- Uscite XLR bilanciate e sbilanciate da 1/4"
- Livello di uscita audio: sbilanciato +14dBu
- Livello di uscita audio: bilanciato: +9dBu
- Impedenza di uscita audio: sbilanciata: 810 Ohm
- Impedenza di uscita audio: bilanciata: 240 Ohm
- Sensibilità: -100 dBm / 30 dB sinade
- Rifiuto dell'immagine: >50dB
- Tensione operativa: 15 V CC 200 mA
- Dimensioni (LxPxA): 8,25" x 4,9" x 1,75" / 210 mm x 125 mm x 44 mm
- Peso: 0,88 libbre/400 g