Studio Recording > Effetti e Processori di Segnale > Preamplificatori da Studio



Focusrite Clarett+ Octopre Red

Focusrite Clarett+ Octopre è un convertitore dotato di 8 ingressi preamplificati su connettori combo con funzione AIR, 8 uscite analogiche bilanciate su DB25, 2 uscite e 2 ingressi ADAT ottici su connettori TOSLINK, Word Clock In & Out e connessioni...

Prezzo di listino:	~~899,00 €~~
Prezzo:	641,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Focusrite
Categoria:	Preamplificatori da studio
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- 8 ingressi "Combo": XLR (Mic) e Jack 1/4" (Line)
- Ingressi 1 e 2 sul pannello frontale con JFET (Instrument: jack TS)
- Commutazione Mic/Line automatica
- Alimentazione Phantom 48v attivabile a gruppi: 1/4, 5/8
- 8 LED meter a 6 segmenti per monitoring visivo
- 8 uscite analogiche bilanciate su D-sub femmina a 25 pin (pannello posteriore)
- 2 In & 2 Out ADAT TOSLINK ottici
  8 canali a 44,1/48 kHz (entrambe le porte)
  8 canali a 88,2/96 kHz (Canali 1-4, 5-8)
  4 canali a 176,2/192 kHz (Canali 1 e 2, 3 e 4)
- WordClock In & Out BNC: Input 2,5 V (terminata correttamente)
- 8 connessioni insert Jack TRS da ¼": punta out, anello input
- Dimensioni e peso: 482 (1 unità rack)x44,5x286mm; 4,15KG
- Risposta in frequenza: 20-20kHz: ± < 0.03dB
- Risposta in frequenza: 20-35kHz: ± < 0.15dB
- Range dinamico (min gain): 118dB
- THD+N (-1dBFS, +20dB gain): -110dB
- Noise EIN: -129dBu
- Max input level: 18dBu
- Gain range: +57dB

Ingressi Line

- Risposta in frequenza: 20-20kHz: ± < 0.05dB
- Risposta in frequenza: 20-35kHz: ± < 0.15dB
- Range dinamico (min gain): 118dB
- THD+N (-1dBFS, min gain): -100dB
- Max input level: 26dBu
- Gain range: +57dB

Ingressi Instrument

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Studio Recording > Effetti e Processori di Segnale > Preamplificatori da Studio

- Risposta in frequenza: 20-20kHz ± < 0.04dB
- Risposta in frequenza: 20-35kHz ± < 0.15dB
- Range Dinamico: 116dB
- THD+N (-1dBFS, min gain): -96.5dB
- Max input level: 15dBu
- Gain range: +57dB

Uscite Line

- Risposta in frequenza: 20-20kHz <0.02dB
- Risposta in frequenza: 20-35kHz <0.02dB
- Range Dinamico: 124dB
- Livello di uscita Max: 18dBu
- THD+N: -106dB

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927