

Focusrite Clarett+ Octopre Red

Focusrite Clarett+ Octopre è un convertitore dotato di 8 ingressi preamplificati su connettori combo con funzione AIR, 8 uscite analogiche bilanciate su DB25, 2 uscite e 2 ingressi ADAT ottici su connettori TOSLINK, Word Clock In & Out e connessioni...



Prezzo di listino:	899,00 €
Prezzo:	698,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Focusrite
Categoria:	Preamplificatori da studio
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- 8 ingressi "Combo": XLR (Mic) e Jack 1/4" (Line)
- Ingressi 1 e 2 sul pannello frontale con JFET (Instrument: jack TS)
- Commutazione Mic/Line automatica
- Alimentazione Phantom 48v attivabile a gruppi: 1/4, 5/8
- 8 LED meter a 6 segmenti per monitoring visivo
- 8 uscite analogiche bilanciate su D-sub femmina a 25 pin (pannello posteriore)
- 2 In & 2 Out ADAT TOSLINK ottici
 - 8 canali a 44,1/48 kHz (entrambe le porte)
 - 8 canali a 88,2/96 kHz (Canali 1-4, 5-8)
 - 4 canali a 176,2/192 kHz (Canali 1 e 2, 3 e 4)
- WordClock In & Out BNC: Input 2,5 V (terminata correttamente)
- 8 connessioni insert Jack TRS da 1/4": punta out, anello input
- Dimensioni e peso: 482 (1 unità rack)x44,5x286mm; 4,15KG
- Risposta in frequenza: 20-20kHz: $\pm < 0.03\text{dB}$
- Risposta in frequenza: 20-35kHz: $\pm < 0.15\text{dB}$
- Range dinamico (min gain): 118dB
- THD+N (-1dBFS, +20dB gain): -110dB
- Noise EIN: -129dBu
- Max input level: 18dBu
- Gain range: +57dB

Ingressi Line

- Risposta in frequenza: 20-20kHz: $\pm < 0.05\text{dB}$
- Risposta in frequenza: 20-35kHz: $\pm < 0.15\text{dB}$
- Range dinamico (min gain): 118dB
- THD+N (-1dBFS, min gain): -100dB
- Max input level: 26dBu
- Gain range: +57dB

Ingressi Instrument

Studio Recording > Effetti e Processori di Segnale > Preamplificatori da Studio

- Risposta in frequenza: 20-20kHz $\pm < 0.04\text{dB}$
- Risposta in frequenza: 20-35kHz $\pm < 0.15\text{dB}$
- Range Dinamico: 116dB
- THD+N (-1dBFS, min gain): -96.5dB
- Max input level: 15dBu
- Gain range: +57dB

Uscite Line

- Risposta in frequenza: 20-20kHz $< 0.02\text{dB}$
- Risposta in frequenza: 20-35kHz $< 0.02\text{dB}$
- Range Dinamico: 124dB
- Livello di uscita Max: 18dBu
- THD+N: -106dB