

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive

Samson RS110A

Samson RS110A è una cassa audio amplificata a 2 vie con woofer da 10" e 300 watt di picco, bluetooth integrato, 3 comode maniglie per il trasporto, possibilità di utilizzo a 45° come monitor personale.



Prezzo di listino:	289,00 €
Prezzo:	260,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 25/01/2025
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Samson
Categoria:	Casse attive
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

- Altoparlante attivo a 2 vie
- 300 watt di picco/170 watt RMS di potenza
- Driver a bassa frequenza a gamma estesa da 10" con bobina da 2".
- Driver ad alta frequenza da 1".
- Due ingressi combinati Mic/Line XLR-1/4" selezionabili con controlli variabili del compressore
- Connettività Bluetooth per connettere sorgenti musicali wireless
- Ingresso Aux da 1/8" (3,5 mm) per dispositivi a livello di linea stereo (lettori MP3, tastiere, ecc.)
- Jack wireless digitale USB Samson XPD* (venduto separatamente)
- Controlli del volume indipendenti su tutti i canali
- Uscita XLR Mix per collegare in cascata altoparlanti aggiuntivi
- Indicatore di segnale/limite
- Custodia in polipropilene solido con design resistente agli urti
- Tre grandi maniglie ergonomiche per il trasporto
- Supporto per supporto per altoparlante integrato da 1 3/8".
- Quattro punti di volo M10
- Posizionamento del monitor da pavimento orizzontale/angolato
- La griglia metallica completamente perforata protegge tutti i componenti dell'altoparlante
- Potenza di uscita: 300 Watt di picco / 170 Watt RMS
- Massimo. SPL (1 milione): 102dB
- Risposta in frequenza: 60Hz – 20kHz
- Bassa frequenza: Woofer da 10" (254 mm), bobina da 2" (50,8 mm).
- Alta frequenza: Bobina mobile da 1" (25,4 mm), 1" (25,4 mm).
- Frequenza di crossover: 3,5kHz
- Tipo incrociato: 24 dB/ott
- Copertura del corno: 84°H x 56°V
- Ingressi: Combo bilanciato XLR-1/4", USB XPD wireless
- Produzione: Uscita di linea XLR bilanciata
- Equalizzazione dei contorni: Potenziamento di 100 Hz e 12 kHz
- Protezione elettronica: Limitatore termico, sovraccarico, analogico (ottico), compressore
- Allegato: Polipropilene
- Griglia: Interamente in metallo perforato
- Maniglie: Due lati, uno in alto

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive

- Monitorare l'angolo: 45°
- Metodo di montaggio: Presa per montaggio su asta da 1-3/8" (35 mm), 4 punti di aggancio M10
- Dimensioni: 12,6" x 11,2" x 22,1" / 320 mm x 285 mm x 561 mm
- Peso: 21,6 libbre/9,8 kg