

Impianti audio > Finali di Potenza e Amplificatori Audio



Power Dynamics PDA-B2500 Professional Amplifier

Power Dynamics PDA-B2500 Professional Amplifier è un amplificatori per uso professionale dotati di robusti pannelli frontali. Con rete crossover a 2 vie integrata e limitatore.

Prezzo:	639,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 17/08/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Power dynamics
Categoria:	Finali di potenza e amplificatori audio
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Amplificatori per uso professionale dotati di robusti pannelli frontali.

Con rete crossover a 2 vie integrata e limitatore.

Molto versatile grazie alle elevate riserve di potenza e alle ventole di raffreddamento silenziose.

Una costruzione robusta adatta per impieghi gravosi: DJ, installazioni fisse e performance dal vivo.

Caratteristiche Power Dynamics PDA-B2500 Professional Amplifier

- 2 Ohm affidabile
- Display LCD blu per temperatura, modalità di funzionamento, potenza, protezione e livello audio
- Indicatore LED di segnale, sovraccarico e ponte su ciascun canale
- Limitazione clip automatica e funzione Ground lift
- Funzione di avvio graduale
- Dissipatore innovativo con ventole a temperatura controllata
- Rete crossover regolabile: 45-960 Hz / 450-9600 Hz
- Filtro passa alto e passa basso commutabile
- Adatto per montaggio su rack da 19" (2U)
- Protetto contro cortocircuiti, sovraccarico e calore
- Modalità stereo, parallela e bridge
- Elevata potenza di uscita ed eccellente qualità del suono
- Canali di uscita: 2
- Potenza in uscita: RMS @ 2 Ohm per canale 1700 W
- Potenza in uscita: RMS @ 4 Ohm per canale 1200 W
- Potenza in uscita: RMS @ 8 Ohm per canale 800 W
- Potenza in uscita: RMS @ 4 Ohm con ponte 3200 W
- Potenza in uscita: RMS @ 8 Ohm con ponte 2400 W
- Collegamenti dell'altoparlante Jack da 6,3 mm, terminale a vite dell'altoparlante
- Connessioni di ingresso Jack da 6,3 mm, XLR (3 pin)
- Collegamenti di uscita: NL-4
- Risposta in frequenza: 10Hz - 20.000Hz

Impianti audio > Finali di Potenza e Amplificatori Audio

- Diafonia: >105dB
- Rapporto segnale/rumore: >95dB
- Fattore di smorzamento: >500
- Slew rate 60 V/uS
- Linea di sensibilità in ingresso: 775 mV - 1,2 V
- Impedenza di ingresso: 20 kOhm
- Alimentazione: 220-240VAC 50Hz
- Dimensioni: (L x P x A) 482 x 470 x 88 mm (19" x2U)
- Peso: 22 kg
- Codice prodotto: PDA-B2500