

Impianti audio > Finali di Potenza e Amplificatori Audio



Power Dynamics PDA-B1500 Professional Amplifier

Power Dynamics PDA-B1500 Professional Amplifier è un amplificatore per uso professionale dotato di un robusto pannello frontale. Con rete crossover a 2 vie integrata e limitatore.

Prezzo di listino:	469,00 €
Prezzo:	441,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	2-3 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Power dynamics
Categoria:	Finali di potenza e amplificatori audio
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Un amplificatore per uso professionale dotato di un robusto pannello frontale.

Con rete crossover a 2 vie integrata e limitatore.

Molto versatile grazie alle elevate riserve di potenza e alla ventola di raffreddamento a temperatura controllata.

Una costruzione robusta adatta per un uso intensivo: DJ, installazioni fisse e performance dal vivo.

Caratteristiche Power Dynamics PDA-B1500 Professional Amplifier

- 2 Ohm affidabile
- Display LCD blu per temperatura, modalità di funzionamento, potenza, protezione e livello audio
- Indicatore LED di segnale, sovraccarico e ponte su ciascun canale
- Limitatore automatico di clip e funzione Ground lift
- Funzione di avvio graduale
- Dissipatore innovativo con ventola a temperatura controllata
- Rete crossover regolabile: 45-960 Hz / 450-9600 Hz
- Commutabile h.p.f. o lpf
- Adatto per montaggio su rack da 19" (2U)
- Protetto contro cortocircuiti, sovraccarico e calore
- Modalità stereo, parallela e bridge
- Elevata potenza di uscita ed eccellente qualità del suono
- Canali di uscita: 2
- Potenza in uscita: RMS 2 Ohm per canale 1000 W
- Potenza in uscita: RMS 4 Ohm per canale 750 W
- Potenza in uscita: RMS 8 Ohm per canale 500 W
- Potenza in uscita: RMS 4 Ohm con ponte 2100 W
- Potenza in uscita: RMS 8 Ohm con ponte 1500 W
- Connessioni dell'altoparlante: jack da 6,3 mm, terminale a vite dell'altoparlante
- Connessioni di ingresso: jack da 6,3 mm, XLR (3 pin)
- Connessioni di uscita - può selezionare più: NL-4

Impianti audio > Finali di Potenza e Amplificatori Audio

- Risposta in frequenza: 10Hz - 20.000Hz
- Diafonia: >105dB
- Rapporto segnale/rumore: >95dB
- Fattore di smorzamento: >500
- Slew rate: 60 V/uS
- Sensibilità di ingresso: linea 775 mV - 1,2 V
- Impedenza di ingresso: 20kOhm
- Alimentazione: 220-240VAC 50Hz
- Dimensioni (L x P x A): 482 x 465 x 88 mm (19" x 2HE)
- Peso (kg): 17,75
- Codice prodotto: PDA-B1500